

Genre du véhicule Vhc. pr. transp. mixt.	Marque H A N O M A G	Mod. av. banou. longit. 14 pl. F 25 / essence	Fiche d'homologation n° CH 1372 06
--	--------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse

Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur ALFAG, Schlieren-Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV
 Direction à gauche Assistance _____
 Frein de service hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues
 Frein auxiliaire méc., à exp. interne Ralentisseur _____
 Frein stationn. à câble, sur r. AV Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque B M C Carbur. ess.
 Type A-60 16 A-M-W
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 76,2 Course 89
 Cylindr. 1622 cm³ CV-impôt 8,26
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 500xØ150

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 (1 à E.
[2 à dr., 1 à l'AR
 Nombre de places : Total 14 ; AV 2* ; AR: 2 x 6 (banou. longitud.)

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,7</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>2400</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4420</u>	<u>2700</u>
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>
Porte à faux AV	<u>1075</u>	
	AR <u>945</u>	<u>855</u>
lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>840</u>		<u>520</u>	<u>1360</u>
Charge utile	<u>460</u>		<u>880</u>	<u>1340</u>
Poids total	<u>1300</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6,70-15</u>		<u>6 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux,as. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essue-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ HELLA K23381 Catadioptrés 2/ s'p. Ø 50
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair.plaque contr. 2/centre véhic. Plaque forme haute XXXXX
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes
 Marque & type HANOMAG F 25 -
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 06
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant essence
 CV 8,26
 Charge utile 1340 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

***) Nombre places : Sièges du milieu à l'avant non admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960.**

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise