

Genre du véhicule Vhc. pr. trsp. mixtes	Marque H A N O M A G	Type F 25 / diesel	Fiche d'homologation n° CH 1372 07
--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière en haut sur culasse

Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues AV	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance	Marque	HANOMAG	Carbur. diesel
Frein de service	hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues			Type	D 301	
Frein auxiliaire) méca., exp. interne		Ralentisseur	Position	vorn	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	à câble, sur r. AV		Frein pr. rem.	Alésage	78	Course 94
Transmission	méca. toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	1788 cm ³	CV-Impôt 9,15
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max. 90	km/h	CV-puiss. 50	(DIN) à 4000	t/m

CARROSSERIE	Forme	limousine	Nombre portes 4 (1 à p [2 à dr., 1 à l'AR	Refroidissement	eau
Nombre de places : Total 9	; AV 3*	; milieu 3	; AR 3	Places debout	
Bruit	84 dB (B)	à 4000	t/m	Amortissement bruit	1 pot
					500 x Ø150

DIMENSIONS	Voie	AV 1360	AR 1400
	Diam. braquage	G 11,7	DR 11,3
Empattement	2400 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4420	2700	
Largeur	1810	1650	
Hauteur	2250	1610	
Porte à faux	AV	1075	
	AR	945	855
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	840		520	1360
Charge utile	460		880	1340
Poids total	1300		1400	2700
Garantie fabr.	1400		1400	2700
Dimens. pneus	6,70-15	6 PR		
Charge p. essieu	1400		1400	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/da, phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ HELLA K 23381 Catadioptres 2/sép. Ø 50
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/centre véhic. Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc. pr. transp. mixtes
 Marque & type HANOMAG F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 07
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 9 (3 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant diesel
 CV 9,15
 Charge utile 1340 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

***) Nombre de places :** Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise