

Genre du véhicule Vhc. pr. trsp. mixtes.	Marque H A N O M A G	Mod. av. banqu. longit. 14 pl. F 25 - diesel	Fiche d'homologation n° CH <u>1372 08</u>
--	--------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière en haut sur culasse
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur ALFAG, Schlieren-Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AV</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues</u> Frein auxiliaire <u>méc., à exp. interne</u> Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>à câble, sur r. AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>90</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>diesel</u> Type <u>D 301</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 500x1500</u>
---	---

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 (1 à dr. 1 AR (2 à dr. 1 AR
 Nombre de places : Total 14 ; AV 2*) AR: 2 x 6 (banqu. longit.)

	DIMENSIONS		Voie AV <u>1360</u> AR <u>1400</u>
	Diam. braquage G <u>11,7</u> DR <u>11,3</u>		
Empattement	<u>2400</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4420</u>	<u>2700</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>	
Porte à faux AV	<u>1075</u>		
	AR <u>945</u>	<u>855</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>840</u>		<u>520</u>	<u>1360</u>
Charge utile	<u>460</u>		<u>880</u>	<u>1340</u>
Poids total	<u>1300</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6,70-15</u>	<u>6 PR</u>		
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ HELLA K 23381 Catadioptrés 2/ sép. Ø 50
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/centre véhic. Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction elign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. elign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc. pr. transp. mixtes
 Marque & type HANOMAG F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 08
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant diesel
 CV 9,15
 Charge utile 1340 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Siège du milieu à l'avant non admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise