

Genre du véhicule Vhc. pr. trsp. mixtes	Marque H A N O M A G	Type F 30 / diesel	Fiche d'homologation n° CH 1372 11
--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes de la cabine, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette du construct.

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur culasse

Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur ALFAG, Schlieren-Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues AV	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche			Assistance	Marque HANOMAG	Carbur. diesel
Frein de service	hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues			Type	D 301	
Frein auxiliaire	méc., exp. interne			Ralentisseur	Position	avant
Frein stationn.	à câble, sur r. AV			Frein pr. rem.	Nombre cyl.	4
Transmission	méc. toute synchronisée			Nombre vit.	4	
Blocage differ.		Crochet rem.		Vitesse max.	100	km/h.
				CV-puiss.	50 (DIN)	à 4000 t/m

CARROSSERIE	Forme	limousine	Nombre portes	1 gauche 2 droite 1 arr.	Refrigidissement	eau
					Bruit	84 dB (B) à 4000 t/m
					Amortissement bruit	1 pot
						500 x Ø 150

DIMENSIONS	Vole	AV	1360	AR	1400
	Diam. braquage	G	11,7	DR	11,3
Empattement	2400				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	4420	2700			
Largeur	1810	1650			
Hauteur	2250	1610			
Porte à faux	AV	1075			
	AR	945	855		
	lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	860		520	1380
Charge utile	500		1120	1620
Poids total	1360		1640	3000
Garantie fabr.	1400		1750	3000
Dimens. pneus	6,70-15 MICHELIN XC			
Charge p. essieu	1700		1700	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				
	kg			

**EQUIPEMENT**                      Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux,as. Feux de position 2/ds,phares

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 dB/B

Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. Ø 50

Feux stop 2/ combinés Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair.plaque contr. 2/centre véhic. Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes

Marque & type HANOMAG F 30

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 1372 11

Forme de la carr. \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 9 (3 avant)

Poids à vide 1380 Carburant diesel

CV 9,15

Charge utile 1620 Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>

Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

**\*) Nombre de places :** Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise  
Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise