

Genre du véhicule Vhc. pr. trasp. mixtes	Marque H A N O M A G	Type F 35 / essence	Fiche d'homologation n° CH 1372 13
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes de la cabine, sur plaquette du constructeur et dev. le No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + s. plaquette du constructeur			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur ALFAC, Schlieren-Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance		Marque B M C Carbur. ess.	
Frein de service hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues		Type A-60 16 A-M-W	
Frein auxiliaire méc., exp. interne Ralentisseur		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. à câble, sur r. AV Frein pr. rem.		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 90 km/h.		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 1 gauche 2 droite 1 arr.		Refroidissement eau	
Nombre de places : Total 9 ; AV 3* ; milieu 3 ; AR 3 ; Places debout		Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m	
		Amortissement bruit 1 pot 500 x ø 150	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400 Diam. braquage G 11,7 DR 11,3		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2400 ( / / / )		A vide 860 520 1380	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 515 1180 1695	
Longueur 4420 2700		Poids total 1375 1700 3075	
Largeur 1810 1650		Garantie fabr. 1600 1750 3300	
Hauteur 2250 1610		Dimens. pneus 6,70-15 MICHELIN XC	
Porte à faux AV 1075		Charge p. essieu 1700 1700	
AR 945 855		de l'ensemble	
lat.		Poids maxi remorquable kg	

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ HELLA K23381 Catadioptrés 2/sép. Ø 50  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 2/centre vhc. Plaque forme haute/oblongue xxxx  
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes  
 Marque & type HANOMAG F 35  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 1372 13  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 9 (3 avant)  
 Poids à vide 1380 Carburant essence  
 CV 8,26  
 Charge utile 1695 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3075 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

- \*) Nombre de places :** Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise