

Véhicule pr. +) transports mixtes	Marque H A N O M A G	F 25 - Diesel Empattement 2920 mm Bancs en long - 17 places	Fiche d'homologation n° CH <u>1372 18</u>
--------------------------------------	--------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur partie supérieure de la culasse
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH HANNOVER (D)** importateur **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp.int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble. Ralentisseur -
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. D
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-Impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappement
500 x 150 ø mm

CARROSSERIE Forme Minibus Nombre portes 4
(1/ g 2/dr 1/arr.
 Nombre de places : Total 17; AV 2*) AR = Bancs en long = 15 places

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>13,2</u>	<u>13,6</u>
Empattement	<u>2920</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>	<u>3200</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>	
Porte à faux	AV	<u>1060</u>	
	AR	<u>990</u>	<u>860</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>580</u>	<u>1480</u>
Charge utile	<u>450</u>		<u>770</u>	<u>1220</u>
Poids total	<u>1350</u>		<u>1350</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

++) sur demande, av. toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/séparés 50 ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pr. transports mixtes +) (
 Marque & type HANOMAG F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1372 18
 Forme de la carr. Minibus
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 17 (2 *) avant)
 Poids à vide 1480 Carburant D
 CV 9,15
 Charge utile 1220 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- +) Genre du vhc. : Variante sans banquettes longitudinales, comme voiture de livraison, voir fiche d'homologation CH 3372 44.
- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexel de l'ACF du 21.10.1960.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise