

Véhicule pr. +) transports mixtes	Marque H A N O M A G	F. 30 - Essence Empattement 2920 mm Bancs en long - 18 places	Fiche d'homologation n° CH 1372 19
--------------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière sur partie supérieure de la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues avant	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance	-	Marque	B M C	Carbur. B
Frein de service	Hydraulique, à exp. int. s. toutes les roues			Type	A-60 16 A-M-W-	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble,	Ralentisseur	-	Position	à l'avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn <sup>t</sup> .	s. roues avant	Frein pr. rem.	-	Alésage	76,2	Course 89
Transmission	Méc. tte synchronisée	Nombre vit.	4	Cylindr.	1622 cm <sup>3</sup>	CV-Impot 8,26
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	Vitesse max.	90 km/h	CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

CARROSSERIE	Forme Minibus	Nombre portes 4		Refrroidissement	Eau
		(1/g 2/dr 1/arr.)		Bruit	72 dB (A) à 4000 t/m
Nombre de places : Total 18 ; AV 2*) AR = Bancs en long = 16 places				Amortissement bruit	1 pot échappem <sup>t</sup> 500 x 150 ø mm

DIMENSIONS	Voie	AV 1360	AR 1400
	Diam. braquage	G 12,2	DR 12,6
Empattement	2920		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4970	3200	
Largeur	1810	1650	
Hauteur	2250 ++)	1600	
Porte à faux	AV 1060		
	AR 990	860	
	lat.		

++) sur demande, av. toit surélevé = 2450 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	900		580	1480
Charge utile	490		1030	1520
Poids total	1390		1610	3000
Garantie fabr.	1400		1650	3000
Dimens. pneus	6.70 - 15 X C			
Charge p. essieu	1700		1700	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui  
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares  
Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
Feux arrière 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø  
Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/xxxxxx  
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
Indic. direction chgn. 4/avec lampe-témoin  
AV orange latér. - AR orange  
Avert. chgn. - Lampes de travail -  
Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pr. transports mixtes +  
Marque & type HANOMAG F 30  
Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Homologation n° CH 1372 19  
Forme de la carr. Minibus  
Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
Places ass. : Total 18 (2 \*) avant)  
Poids à vide 1480 Carburant B  
CV 8,26  
Charge utile 1520 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- + ) Genre du vhc. : Variante sans banquettes longitudinales, corame voiture de livraison, voir fiche d'homologation CH 3372 45
- \* ) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise