

Véhicule pour transports mixtes	Marque H A N O M A G	F 35 - Essence Empattement 4000 mm Bancs en long - 22 places	Fiche d'homologation n° CH 1372 21
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Número du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette construct.
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse
 Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER (D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydraulique, exp.int. sur toutes les roues</u>	Type <u>A-60 16 A-M-W</u>
Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.câble,</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1622</u> cm ³ CV-Impot <u>8,26</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>Minibus</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
(1/ g 2/ dr 1/arr.)	Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>22</u> ; AV <u>2*</u> AR : Bancs en long = 20 places	Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 150 Ø</u>

<u>DIMENSIONS</u>	Vote	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>17,2</u>	DR <u>17,4</u>
Empattement	<u>4000</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6080</u>	<u>4300</u>	
Largeur	<u>1825</u>	<u>1430</u>	
Hauteur	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>	
Porte à faux AV	<u>1090</u>		
AR	<u>990</u>	<u>860</u>	
lat.			

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1030</u>		<u>700</u>	<u>1730</u>
Charge utile	<u>570</u>		<u>1000</u>	<u>1570</u>
Poids total	<u>1600</u>		<u>1700</u>	<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			
				<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute autocoll.
 Rétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pr. transports mixtes
 Marque & type HANOMAG F 35
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 21
 Forme de la carr. Minibus
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 22 (2* avant)
 Poids à vide 1730 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile 1570 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise