

Véhicule pour transports mixtes	Marque H A N O M A G	F 35 - Diesel Empattement 4000 mm Bancs en long - 22 places	Fiche d'homologation n° CH <u>1372 22</u>
---------------------------------	--------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION " F 35 " de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette construct.
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur culasse
 Constructeur HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. D
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
500 x 150 ø mm

CARROSSERIE Forme Minibus Nombre portes 4
(1/ g 2/ dr 1/arr.
 Nombre de places : Total 22 ; AV 2* AR = Bancs en long : 20 places

DIMENSIONS

	Vote	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>17,2</u>	DR <u>17,4</u>
Empattement	<u>4000</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6080</u>	<u>4300</u>	
Largeur	<u>1825</u>	<u>1430</u>	
Hauteur	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>	
Porte à faux	AV <u>1090</u>		
	AR <u>990</u>	<u>850</u>	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1030</u>		<u>700</u>	<u>1730</u>
Charge utile	<u>570</u>		<u>1000</u>	<u>1570</u>
Poids total	<u>1600</u>		<u>1700</u>	<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>		<u>1750</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6,70 - 15 X C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>		<u>1750</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			
				kg

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLIA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pr. transports mixtes
 Marque & type HANOMAG F 35
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 1372 22
 Forme de la carr. : Minibus
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 22 (2 * avant)
 Poids à vide 1730 Carburant D
CV 9,15
 Charge utile 1570 Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise