

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Régie nat. des usines Renault, Marque: R E N A U L T
Paris

Dénomination du type: A H G 2 Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	- kg	- kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	- kg	- kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	1114 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	814 kg	400 kg	414 kg
* Charge utile maximale	300 kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) sur l'auvent, en-haut, à droite, sous le capot

Distance des essieux: 2360 mm Ecartement des roues: avant 1170 mm arrière 1170 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,6 m à droite 10,1 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 5.50 x 16" arrière 5.50 x 16"

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 225 mm sous l'essieu arrière 230 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: (plaquette) à droite à l'arrière du moteur, sur carter supérieur

Constructeur du moteur: Usines Renault Type: 4.6.8 Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 58 mm Course: 55 mm Temps: 4

Cylindrée: 1003 cm³ CV au frein: 24 CV impôts (coeff. 0,4): 5,113

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

I ^{er} frein	genre	à pied, hydr.	agissant sur	4 roues
II ^e frein	genre.	à main, mécan.	agissant sur	roues arr.
III ^e frein	genre	-		
Dispositif pour freinage de la remorque.			-	système -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque	Cibié	Systeme anti-éblouissant	bilux
Feux de position	2, dans les phares		
Feu arrière	1, à g. Stop. 1, à g.	Eclairage des plaques de police	1, à g.
Flèches.	2	Système Marchal	Emplacement à côté de l'auvent
Climoteurs	-	Système.	-
Appareil avertisseur		1 électr., double ton (1 interrupteur)	

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme).	Fourgonnette	Constructeur	Usines Renault
Dimensions intérieures du pont de charge	longueur 1300	mm	largeur 1070 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé).	1600 mm	Hauteur des planches de côté au-dessus du pont	- mm
Largeur totale du véhicule.	1400	mm	Longueur totale du véhicule 3730 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière.	770	mm	Du milieu de l'essieu avant - mm
Nombre de portes	2 av. 1 arr.	Nombre de places (R.E)	2

Remarques:

A installer système de protection derrière les sièges.
Petit porte-à-faux est accepté.

Date et lieu de l'expertise Genève, 12.3.47.

Le Secréciat.

Reproduction interdite.