

ATTESATION DE TYPAGE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque ALFA ROMEO	Désignation du type / Signa de reconnait. AR 1900 - SUPER Modèle 1954 *	Bordereau-type N° 1382/A
---	-----------------------------	---	------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type **Dés. "AR 1900" en préfixe du numéro de châssis - Pneus 165 x 400**
 N° de châssis frappé **A droite sur l'auvent, sur plaquette du constructeur**
 N° de moteur frappé **A l'avant, sur partie supérieure du bloc-moteur, et s/plaquette du constructeur**
 Constructeur du châssis **S. p. A. ALFA ROMEO, MILANO (I)**
 Constructeur du moteur **S. p. A. ALFA ROMEO, MILANO (I)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type ALFA ROMEO 1308 Genre En ligne arbre à Carburant Benzine Nombre cyl. 4 Temps 4 Alliage 84,50 mm. Course 83 mm. C.V. impôt 10,053 Cylindrée totale 1'975 cm³ C.V. frein 90 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : Hydraulique sur toutes les roues 2. Frein A main : Mécanique, à tambours, tringles/câble, sur roues arrières. 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction A gauche - A vis et galot Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. 50 en prise dir. 160 km/h.	Constructeur ALFA ROMEO MILANO Genre / Forme Limousine Nombre de portes 4 Nombre de places ass. Total 5 Avant 2 Milieu --- Arrière 3 Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière --- Sidecar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	1'100 kg.
Charge utils.	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train roulant (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	165 x 400		simples / FRENCH
Capacité de charge (par pneu 450 kg.) par essieu	900 kg.	900 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V.

CARTELO

Phares: Marquage 2, sous les phares

Feux de position 2, combins, 20 W.

Indicateurs de direction: Sym. 4, clignot. av. 1 ampoule

1 avert. électrique (2 tons)

Syst. antibloquants: Ampoules Blix & cuiller
 Feux rouges 2, combins, 3 Watts
 Eclairage du No. de contr. 1, centre arr. (2 ampoules)
 AV=combines av. feux de position (bl)
 AR=combins av. feux rouges et stop (rg)
 Emplacement
 Essuis-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voie { avant 1320
 arrière 1320

Largeur hors-tout: AV. 1660

Empiètement: 2630

Longueur hors-tout: 4700

Hauteur (non charg): 1530

Grds au sol: 170

Porte à faux, arrière: ---

Crochet de remorque (haut, dep. sol): ---

Crochet de remorque (porte à faux): ---

Diamètre de braguage ext. gauche: 10,90

Diamètre de braguage ext. droite: 10,20

Dims. Intérieures

Longueur du pont de charge: mm.

Largeur du pont de charge: mm.

Hauteur intérieure: mm.

Hauteur du pont dep. le sol: mm.

Ridelles (hauteur): mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

OBSERVATIONS

*) Se référer de l'exécution précédente (Bord. type No. 766) par les pneumatiques et par les feux de position avant qui sont maintenant combinés avec les clignoteurs (blancs)

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (selon)

Capacité de capot: Arrondir la pointe avant (peut être protégée par une tige plate servant de bouclier)

Lieu et date de l'expertise-type

MOBILIAIRE, le 17. 5. 1957.

La commission d'expertises-types