

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE TYPE DE VHC. A. MOT.

Catégorie Voit. de tourisme (Station Wagon)	Marque NASH	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 5128 RAMBLER CUSTOM Cross Country	Bordereau-type N° 1 3 8 6
--	-----------------------	---	------------------------------

Moyens de reconnaissance du type **Dés. "Nash Cross Country" sur porte arrière (panneau du bas)**
 N° de châssis frappé **A droite s/partie sup. de l'avant, sur plaquette : Serial No.**
 N° de moteur frappé **A droite, s/partie sup. du bloc-moteur, au-dessus collecteur échappement**
 Constructeur du châssis **NASH KELVINATOR CORPORATION, KENOSHEA (USA)**
 Constructeur du moteur **NASH KELVINATOR CORPORATION, KENOSHEA (USA)**

MOTEUR
 Marque et type **NASH**
 Genre **En ligne, s. latér.**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **6** Temps **4**
 Alésage **79,374** mm.
 Course **107,95** mm.
 C.V.-impôt **16,320**
 Cylindrée totale **3'204** cm³
 C.V. frein **91**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS
 Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrière**
 1. Frein **A pied : Hydraulique, sur les 4 roues**
 2. Frein **A main : Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrière.**
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **A gauche - A vis et galot**
 Crochet de remorque **---**
 Nombre de vit. avant **3** *)
 Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir. 125/130 km/h.**

CARROSSERIE
 Constructeur **NASH KELVINATOR CORP. KENOSHEA**
 Genre / Forme **Limousine commerciale (Station Wagon)**
 Nombre de portes **4 + 1 arr.**
 Nombre de places ass. **Total 5-6**
 Avant **2-3** Milieu **---** Arrière **3**
 Nombre de places debout **---**
 Pour motos: Siège arrière **---**
 Sidecar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum autorisé	kg.	kg.	1'850 kg. (**)
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	707 kg.	618 kg.	1'325 kg.
Charge utils. Y compris le conducteur	kg.	kg.	525 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	6.40 - 15	4 Ply	simples / HERBET
Capacité de charge (par pneu 530 kg.) par essieu	1'060 kg.	1'060 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

1) Syst. antibloquant ampoules bilux à cullier 1)

2, combles Feux rouges

Eclairage du No de coar. 1, centre pare-chocs arrière

AV=Combina. av. feux de position (bl)

AR=Combina. av. feux rouges et stop (r)

Essuie-glace 2, à depression (av. pompe)

Phares: Marque 2, sous les phares

Feux de position 2, combles

Feux stop

Indicateurs de direction: Syst. 4, éclair. av. témoin
1) Tempo

1 avert. électrique (2 tons)

DIMENSIONS

Voie { avant 1'370 mm.

{ arrière 1'360 mm.

AR 1'880 mm.

Largeur hors-tout AV.

Empaquetement 2'750 mm.

Longueur hors-tout 4'720 mm.

Hauteur (non chargé) 1'580 mm.

200 mm.

Porte à faux, arrière 1'170 mm.

--- mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) --- mm.

Crochet de remorque (porte à faux) --- mm.

12,20 m.

Diamètre de braquage ext. gauche 11,50 m.

Diamètre de braquage ext. droite

1'680 mm.

1'030 mm.

790 mm.

730 mm.

--- mm.

880 mm

Ridelles (hauteur)

Hauteur intérieure

Longueur du pont de charge

Dim. Intérieures

Porte à faux, arrière

Porte à faux, gauche

Crochet de remorque (porte à faux)

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Garde au sol

Hauteur (non chargé)

Empaquetement

Largeur hors-tout AV.

Voie { avant

{ arrière

AR

Empaquetement

Longueur hors-tout

Hauteur (non chargé)

2, combles

1 avert. électrique (2 tons)

Essuie-glace 2, à depression (av. pompe)

AV=Combina. av. feux de position (bl)

AR=Combina. av. feux rouges et stop (r)

OBSERVATIONS

*) Sur demande, est également livrée avec surmul-

tiplée. En outre, ce vhc. peut être équipé également avec transmission "Hydrumatic". Dans ce cas,

il y a lieu d'ajouter cette désignation à la

suite du type.

**) Limite par la garantie de charge des pneumatiques

Recure du brut: A 7 m. latéralement

An régime maximum d'utilisation = 52 Phons

= 78 Phons

1) Equipement: Dispositifs de phares avec ampoules

Bilux sont montés par l'importateur.

2) Orifice tuyau échappement: Ne doit être dirigé,

ni vers la droite, ni vers le sol.

3) Htrot. rétroviseur: Monter un second rétroviseur

à l'extérieur du vhc. à gauche.

4) Dispositif de protection: Selon la nature des

marchandises à transporter, monter un tel dispo-

sitif derrière le siège du conducteur (Parol.

Lieu et date de l'expertise-type grille ou similitre)

ZURICH, le 19. 5. 1954.

La commission d'experts-types