

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERISE-TYPE DE VHC. A. MOT.

Catégorie <b>Motocyclette</b>	Marque <b>ZÜNDAPP</b>	Désignation du type / Signe de reconnass. <b>250 Elastic</b>	Bordereau-typs V N° <b>1404</b>
----------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désign. "Elastic 250" à l'avant s/tube de direction, s/plaq.constr.  
 N° de châssis frappé A droite, latéralement s/partie inf. du tube de direction, & s/plaq.constr.  
 N° de moteur frappé A l'avant, sur partie inférieure du carter moteur  
 Constructeur du châssis **ZÜNDAPP WERKE A.G., Werk NÜRNBERG (D)**  
 Constructeur du moteur **ZÜNDAPP WERKE A.G., Werk NÜRNBERG (D)**

<b>MOTEUR</b> Marque et type <b>ZÜNDAPP 250</b> Genre <b>Monobloc 2 temps</b> Carburant <b>Benzine/huile</b> Nombre cyl. <b>1 Temps 2</b> Alésage <b>67</b> mm. Course <b>70</b> mm. C.V.-Impôt <b>1,251</b> Cylindrée totale <b>246</b> cm <sup>3</sup> C.V. frein <b>13</b> Refroidissement <b>Air</b> Empl. du moteur <b>Centre en bas</b>	<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <b>2</b> Entraînement sur <b>roue arrière (chaîne)</b> 1. Frein <b>A pied : Mécanique, à tambour central, sur roue arrière</b> 2. Frein <b>A main : Mécanique, à tambour central, sur roue avant</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>Guidon normal av. frein direct.</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vit. avant <b>4</b> Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. <b>en prise dir. 92 km/h.</b>	<b>CARROSSERIE</b> Constructeur <b>ZÜNDAPP NÜRNBERG</b> Genre / Forme <b>Motocyclette</b> Nombre de parties <b>---</b> Nombre de places ass. <b>Total 2</b> Avant <b>---</b> Milieu <b>---</b> Arrière <b>---</b> Nombre de places debout <b>---</b> Pour motos: Siège arrière <b>Oui (*)</b> Sidecar <b>---</b>
--	--	--

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	<b>308</b> kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) <b>av. siège arr.</b>	<b>65</b> kg.	<b>87</b> kg.	<b>152</b> kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>3.00 - 19</b>	<b>/ 3.25 - 19</b>	simples <b>130/135</b>
Capacité de charge (par pneu <b>220</b> kg.)	<b>220</b> kg.	<b>230</b> kg.	
	<b>230</b>		

