

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge

léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Régie Nat. Usines Renault, Paris; Marque: RENAULT

Dénomination du type: R 2060 Carburant: Benzino

Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)

Poids total

Essieu avant

Essieu arrière

- kg - kg - kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur

- kg - kg - kg

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur

2730 kg - kg - kg

* Poids à vide du châssis avec carrosserie

1730 kg 1165 kg 565 kg

* Charge utile maximale

1000 kg - kg - kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: à/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: à tablier côté gauche, dans la cabine, vis-à-vis colonne de direction

Distance des essieux: 2315 mm Ecartement des roues: avant 1600 mm arrière 1600 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,3 m à droite 11,3 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50x16" ou 19x400 arrière 7.50 x 16" ou 19 x 400

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 200 mm sous l'essieu arrière 210 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: (plaquette) sur bloc-moteur, côté gauche, à l'arrière

Constructeur du moteur: Renault Type: 603 Y Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 85 mm Course: 105 mm Temps: 4

Cylindrée: 2383 cm³ CV au frein: 48 CV impôts (coeff. 0,4): 12,138

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

I^{er} frein. genre à pied, hydraulique agissant sur 4 roues
II^e frein. genre à main, mécanique agissant sur roues arr.
III^e frein. genre -
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque Gibié ou Ducellier Système anti-éblouissant. Bilux
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière. 1 Stop: 1, comb. Eclairage des plaques de police 1
Flèches: 2 Système. Emplacement. à l'arrière des portes de la
Clignoteurs - Système: - Emplacement - cabine
Appareil avertisseur 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Fourgon Constructeur. Renault
Dimensions intérieures du pont de charge. longueur. 2780 mm largeur: 1740 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé) 2240 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont mm
Largeur totale du véhicule: 1930 mm Longueur totale du véhicule 4540 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 910 mm Du milieu de l'essieu avant: 2150 mm
Nombre de portes: 3 Nombre de places (R E) 2

Remarques: Tuyau d'échappement à prolonger jusqu'à l'arrière du véhicule.

Date et lieu de l'expertise Genève, 12.3.47.

Le Secréariat