

Véhicule pour transports mixtes	Marque INTERNATIONAL	SCOUT 800 - 4 x 4 Travel Top - Moteur V-8 266	Fiche d'homologation n° CH 1423 01
---------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SCOUT V All Wheel Drive" de chaque côté sur ailes avant

"SCOUT 800" s. plaquette constructeur, à gauche en haut s. auvent

"V 8 - 266" à l'arr. en haut sur bloc-moteur

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'av. later. s. longeron et s. plaquette constructeur

Signe d'identification du moteur frappé "V-8-266" à l'arr. en haut s. bloc-moteur (bossage embrayage)

Constructeur **INTERNATIONAL HARVESTER Co. (USA)** Importateur **I H C A.G., REGENSDORF/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraul. 2 circuits, exp. int. s. ttes les roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>s. roues arrière</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. synchron.</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>AR=autom.</u> Crochet rem. <u>arrière</u> Vitesse max. <u>112</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En V</u> Temps <u>4</u> Marque <u>INTERNATIONAL</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>V 8 - 266</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>92,08</u> Course <u>81,76</u> Cylindr. <u>4354</u> cm ³ CV-Impot <u>22,17</u> CV-puiss. <u>154,8</u> (SAE) à <u>4400</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>460x210x120 mm *</u>
---	---

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 + 1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1410</u>	AR <u>1410</u>
	Diam. braquage	G <u>13,0</u>	DR <u>12,90</u>
Empattement	<u>2540</u>	(/ / / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3940</u>	<u>1360</u>	
Largeur	<u>1760</u>	<u>960/1500</u>	
Hauteur	<u>1780</u>	<u>1100</u>	
Porte à faux	AV <u>620</u>		
	AR <u>1760</u>	<u>620</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1050</u>		<u>740</u>	<u>1790</u>
Charge utile	<u>105</u>		<u>375</u>	<u>480</u>
Total	<u>1155</u>		<u>1115</u>	<u>2270</u>
Garantie fabr.	<u>1135</u>		<u>1590</u>	<u>2270</u>
Dimens. pneus	<u>6.00 - 16 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1350</u>	<u>(3.75)</u>	<u>1350</u>	<u>(3.75)</u>
MAXIMUM PERMIS				
Poids maxi remorquable		<u>7000</u> kg		

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM T3 Avertisseur optique -

Feux de croisement do. Feux de position 2/GUIDE §)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore ()

Essuie-glace 1/à dépress. progress. Lave-glace -

Feux arrière 2/IH SAE S-T-AI-A Catadioptres 2/sép. 80 ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/obscure

Rétroviseur 1/int. + 2/est. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec 2 lampes-témoin

AV blanc latér. - AR rouge

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pour transports mixtes

Marque & type INTERNATIONAL Scout

800 - 4 x 4 - Moteur V 8 - 266

Homologation n° CH 1423 01

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1790 Carburant B

CV 22.17

Charge utile 480 Cylindrée 4354 cm³

Poids total 2270 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Atténuation du bruit : Intérieur du compartiment moteur y compris capot moteur tapissé de fibre de verre (env. 35 mm).
Garde-boue et partie inférieure du véhicule enduits de matière antibruit
Buses JOKO avec 2 sorties
- §) Feux de position : Doivent être connectés avec les phares
- Dispositif de protection doit être monté derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'expertise
THOÛNE, 15.11.68/BERNE, 6.12.68-23.1.1969

La commission d'expertise