

Véhicule pour transports mixtes	Marque INTERNATIONAL	Scout 800 A 4 x 4 Travel Top	Fiche d'homologation n° CH 1423 02
---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Scout All Wheel Drive" de chaque côté sur ailes avant
 "Scout 800 A" s. plaquette du constructeur, à gauche en haut s. aivent

Numéro du châssis frappé à gauche à l'av. latér. s. longeron et s. plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "4-196 LC" à gauche à l'avant s. bloc, s. support du moteur
 Constructeur INTERNATIONAL HARVESTER Co CHICAGO (USA) - Importateur : I H C S.A., REGENSDORF

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entratnement <u>s. ttes les r.</u>	MOTEUR	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>INTERNATIONAL</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>Hydraul. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues</u>			Type	<u>4 - 196 LC</u>	
Frein auxiliaire	<u>Méc. exp. int. câble</u>	Ralentisseur	<u>-</u>	Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>s. roues arrière</u>	Frein pr. rem.	<u>-</u>	Alésage	<u>104,8</u>	Course <u>92,87</u>
Transmission	<u>Méc. synchronisée</u>	Nombre vit.	<u>2 x 4</u>	Cylindr.	<u>3204 cm³</u>	CV-Impôt <u>16,32</u>
Blocage differ.	<u>automat.</u>	Crochet rem.	<u>oui</u>	CV-pulss.	<u>102,7 DIN</u>	à <u>4000</u> t/m
		Vitesse max.	<u>120 km/h</u>	Refroidissement	<u>Eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>2+1 arr</u>	
	Toit ouvert	<u>-</u>	
Nombre de places : Total	<u>9</u>	AV <u>3</u>	milleu <u>-</u> ; AR <u>6</u> ; Places debout <u>-</u>
			Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>510 x 140mm Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1390</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,4</u>	DR <u>13,4</u>
Empattement	<u>2540</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3990</u>	<u>1360 (banquette 1320)</u>	
Largeur	<u>1740</u>	<u>1380</u>	
Hauteur	<u>1780</u>	<u>1120</u>	
Porte à faux	AV	<u>500</u>	
	AR	<u>850</u>	<u>650</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milleu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>810</u>		<u>680</u>	<u>1490</u>
Charge utile	<u>45</u>		<u>735</u>	<u>780</u>
Total	<u>855</u>		<u>1415</u>	<u>2270</u>
Garantie fabr.	<u>998</u>		<u>1587</u>	<u>2270</u>
Dimens. pneus	<u>6.50 - 16</u>	<u>6 PR</u>		
Charge p. essieu	<u>1420</u>	<u>(3.25)</u>	<u>1420</u>	<u>(3.25)</u>
Poids maxi remorquable				<u>7030 kg</u>

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/Sealed Beam Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ do. Feux de position §)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptr. AR=2/rge 75 ø +
 Feux stop 2/combinés 2/latér. AV et AR
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute / ~~SMK~~
 Rétroviseur 1/int. + 2/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin
 AV blanc latér. - AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre, Vhc. pour transports mixtes
 Marque & type INTERNATIONAL Scout 800 A
4 x 4
 Homologation n° CH 1423 02
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 9 (3 avant)
 Poids à vide 1490 Carburant B
cv 16,32
 Charge utile 780 Cylindrée 2204 cm³
 Poids total 2270 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : G 350 189

§) Monté ou modifié par l'importateur :

- Montage d'un dispositif de protection derrière les sièges avant
- La porte arrière doit pouvoir être ouverte de l'intérieur
- Les feux de position sont branchés sur les feux de route et de croisement
- L'éclairage de la plaque de contrôle est placé plus haut
- L'orifice de sortie du pot d'échappement est modifié selon prescriptions.

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 29.7.1969

La commission d'expertise