

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VEHIC. A MOT.

Catégorie <b>Voit. de tourisme (Limousine commerc.)</b>	Marque <b>LLOYD (D)</b>	Désignation du type / Signe de reconnaiss. <b>LS 400 S Kombiwagen</b>	Bordereau-type <b>N° 1 4 3 5</b>
--	----------------------------	--	-------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Dés. "LS 400 S" s/plaq. constr. - Freins hydraul. / s/roues avant  
 N° de châssis frappé A l'avant, sous le capot, centre avant et sur plaquette du constructeur  
 N° de moteur frappé A l'avant, au centre sur partie sup. de la flanche du carter (coté moteur)  
 Constructeur du châssis **LLOYD Motorenwerke G.m.b.H., BREMEN (D)**  
 Constructeur du moteur **LLOYD Motorenwerke G.m.b.H., BREMEN (D)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type <b>LLOYD 400 cc</b> Genre <b>En ligne, transversal</b> Carburant <b>Benzine/huile</b> Nombre cyl. <b>2 Temps 2</b> Alésage <b>62 mm.</b> Course <b>64 mm.</b> C.V.-Impôt <b>1,968</b> Cylindrée totale <b>386 cm³</b> C.V. frein <b>13</b> Refroidissement <b>Air (turbo)</b> Empl. du moteur <b>A l'avant</b>	Nombre d'essieux <b>2</b> Entraînement sur <b>roues avant</b> 1. Frein A pied: <b>Hydraulique, sur toutes les 4 roues</b> 2. Frein A main: <b>Mécanique, à tambours, à câble, sur roues avant.</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>A gauche - A crémaillère</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vit. avant <b>3</b> Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. <b>20 en prise dir. 75 km/h.</b>	Constructeur <b>LLOYD Motorenwerke BREMEN</b> Genre / Forme <b>Limousine commerciale (Station Wagon)</b> Nombre de portes <b>2 + 1 arr.</b> Nombre de places ass. Total <b>4</b> Avant <b>2</b> Milieu <b>-</b> Arrière <b>2</b> Nombre de places debout <b>---</b> Pour motos: Siège arrière <b>---</b> Sidecar <b>---</b>

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE) . . . . .	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .	<b>400 kg.</b>	<b>450 kg.</b>	<b>820 kg.</b>
Poids à vide du veh. carrossé (prêt à rouler) . . . . .	<b>270 kg.</b>	<b>230 kg.</b>	<b>500 kg.</b>
Charge utile, <u><b>y compris occupants</b></u> . . . . .	kg.	kg.	<b>320 kg.</b>
Poids maximum garanti du train roulant (camion / remorque) . . . . .			--- kg.
Pneumatiques: Dimension . . . . .	<b>4.00 x 15 x 4.25</b>	<b>4 Ply</b>	simples / doubles
Capacité de charge (par pneu <b>310 kg.</b> ) . . . . .	par essieu <b>620 kg.</b>	<b>620 kg.</b>	