

Genre du véhicule Véhicule pour transports mixtes	Marque K A I S E R	Type Jeep Zanzi - CJ5/CSFC	Fiche d'homologation n° CH <u>1443 05</u>
---	------------------------------	--------------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Jeep" sur paroi frontale; "Jeep Zanzi" de chaque côté
 "Jeep CJ5/CSFC" sur plaquette du constructeur, sur tableau de bord
 "8305" devant le No du châssis, et sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à droite, de côté sur longeron derrière roue avant
 Signe d'identification du moteur frappé "4J" à l'avant, au-dessus de la pompe à eau
 Constructeur **KAISER Jeep Motors Inc. Toledo (USA)** Importateur **Carrozzeria Zanzi, Locarno**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement ttes roues
 Direction gauche Assistance -
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne
 Frein auxiliaire méc. exp. int. sur Ralentisseur -
 Frein stationn. arbre de cardan Frein pr. rem. -
 Transmission méc. synchronisée Nombre vit. *) 3 x 2
 Blocage differ. - Crochet rem. sur demande Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque KAISER Carbur. ess.
 Type 4J
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 79,37 Course 111,125
 Cylindr. 2199 cm³ CV-Impot 11,20
 CV-puiss. 66,2 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement eau

CARROSSERIE Forme Ouverte avec capote Nombre portes 2 + 1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 9; AV 2; milieu -; AR 7; Places debout -

Bruit 84 dB (B) à 4000 t/m
 Amortissement bruit **) 1 pot echapp.
270 x 180 mm

DIMENSIONS

	Voie	AV <u>1250</u>	AR <u>1250</u>
	Diam. braquage	G <u>11,50</u>	DR <u>11,60</u>
Empattement	<u>2050</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4290</u>	<u>2180/2390</u>	
Largeur	<u>1600</u>	<u>610/1200</u>	
Hauteur	<u>2170</u>	<u>1430</u>	
Porte à faux	AV <u>910</u>		
	AR <u>1330</u>	<u>1120</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>670</u>	<u>-</u>	<u>730</u>	<u>1400</u>
Charge util(+)	<u>125</u>	<u>-</u>	<u>515</u>	<u>640</u> .+)
Poids total	<u>795</u>	<u>-</u>	<u>1245</u>	<u>2040</u>
Garantie fabr.	<u>910</u>	<u>-</u>	<u>1360</u>	<u>2040</u>
Dimens. pneus	<u>8,45 - 15</u>	<u>-</u>	<u>4 Ply</u>	
Charge p. essieu	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	
Poids maxi remorquable <u>de l'ensemble</u> ***)				<u>5080</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ SEALED BEAM Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ Duplo Feux de position 2/ combinés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 100 (dB(B))
 Essuie-glace 2/ électrique Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ comb. à gauche Plaque forme haute 4 vitesses
 Rétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV blanc latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Véhicule pour transports mixtes
 Marque & type KAISER Jeep Zanzi CJ5/CSFC
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1443 05
 Forme de la carr. Ouverte avec capote
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total + 9 (2 avant)
 Poids à vide 1400 Carburant essence
 CV 11,20
 Charge utile + 640 Cylindrée 2199 cm³
 Poids total 2040 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Boite à vitesse:** Sur demande 4 vitesses
- ***) Atténuation du bruit:** Le capot moteur doit être tapissé de matière antibruit.
- ***) Puissance de démarrage:** 5540 kg. (remorque 3500 kg) dans une côte de 15 % = Bonne
Le frein à main retient le train complet.
- +) Inscription sur page 4 du permis de circulation:**
 - **Charge utile et nombre de places:** Limité par garantie du poids total autorisé.

Dispositif de protection derrière le siège du conducteur monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

Thun, 12.2./6.8.68

La commission d'expertise