



EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

CIBLE

Phares: Marque 2, dans les phares  
Feux de position 1, combine  
Feux stop 15 W. Lampe  
Indicateurs de direction: Syst. 2, clignot. AV, temps

#

Syst. anti-bloquant

Appointes Blix à culler 1, combine, 6 W.  
1, combine, 6 W.

1) Feux rouges

1) Eclairage du No de cadr.

1, combine, 6 W. (AV = Blancs - AR = rouges)

Emplacement

2, les canions et manuels

1) Avertisseur 1 avertisseur électrique

DIMENSIONS

Voie { avant 1,260 mm  
arriere 1,260 mm

Largeur hors-tout AV. 1' 500 mm

Empatement 2,700 mm

Longueur hors-tout 3,600 mm

Hauteur (non chargé) 1,575 mm

180 mm

Porte à faux, arriere

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Crochet de remorque (porte à faux)

10,80 m

Diamètre de braquage ext. gauche

10,70 m

1,270 mm

970/1,120 mm

1,060 mm

650 mm

450 mm

Porte à faux sur-face chargement

Ridelles (hauteur)

Hauteur intérieure

Longueur du pont de charge

OBSERVATIONS

#) Phares: Régulables verticalement depuis le siège du conducteur par bouton rotatif.

Hauteur du bruit: A 7 m. latéralement

Au ralenti

Au régime max. d'utilisation = 60 Rhone

= 80 Rhone

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sal. rs)

1) Feu rouge/stop/Eclair. No. contr.: Feux combinés

montés par l'importateur.

2) Miroirs rétroviseurs: 1 miroir Ø 100 mm.

s/alle gauche; 1 second miroir doit être monté à droite à l'extérieur du vhc.

3) Dispositif de protection: 1 grille est montée par l'importateur derrière le siège du conduc-

teur.

4) Office tyran échappement: Feux rouges sous le moteur; voir certains

V ajouter une petite plaque de façon à ce que les gaz ne soient pas dirigés vers le sol.

GENEVE, le 1.11.1954. La commission d'expertises-types

5)

Deux éclairage blancs sont montés aux ailes avant par l'importateur.