

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPRESSITE-TYPE DE VEH. A MOT.

Algérie	Marque	Désignation du type / Signe de reconnaissance.	Borderau-type
Motocyclette	IFA	RT 125 - 1955	N° 1465

Moyens de reconnaissance du type Désign. "RT 125" à l'avant sur plaquette du constructeur
 N° de châssis frappé A l'avant sur partie supérieure du tube de direction, et s/plaq. constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, sur partie supérieure du carter moteur, sous le cylindre
 Constructeur du châssis V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU (D) Ostzone
 Constructeur du moteur V E B - Motorrad-Werke, ZSCHOPAU (D) Ostzone

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type IFA 123 cm ³	Nombre d'outils 2	VEB Motorradwerke
Genre Monocyl., 2 temps	Entraînement sur roue arrière (chaîne)	Constructeur ZSCHOPAU
Carburant Benzine/huile	1. Frein A pied : Mécanique, à tambour, à tringle, sur roue arrière.	Genre / Forme Motocyclette
Nombre cyl. 1 Temps 2	2. Frein A main : Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant.	Nombre de portes ---
Alésage 52 mm.	3. Frein ---	Nombre de places ass. Total 2
Courbe 58 mm.	Frein de remorque ---	Avant --- Milieu --- Arrière ---
C.V. impôt 0,627	Direction Guidon normal	Nombre de places debout ---
Cylindrée totale 123 cm ³	Crochet de remorque ---	Pour moteur : Siège arrière Oui
C.V. frein 5	Nombre de vit. avant 3	Sidecar ---
Rafraîchissement Air	Vit. en 1 ^{re} vit. --- en prise dir. 75 km/h.	
Empl. du moteur Centre en bas		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide en châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	228 kg.
Poids à vide du veh. carrossé (prêt à rouler) sans siège arr.	35 kg.	43 kg.	78 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du frein roulier (serlon / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	2.50 - 19	3.00 - 19	0/imples MINI
Capacité de charge (par pneu --- kg.)	175 kg.	220 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERISSEUR

6 V.

Chassis: Marque I K A

Faon de position I, dans le phare

Faon stop

Indicateurs de direction: Syst.

Avertisseur I. avertis. électrique

Emplois:

Faon rouge

Syst. enroulement

Ampeule Biltek à cuiller

I, combi, marque HERBIM

Etiquette de N° de contr. I, combi, marque HERBIM

DIMENSIONS

Poids { en kg

en litres

Largeur hors-tout AV. 670 mm

Emplois: 1210 mm

Longueur hors-tout 1:920 mm

Hauteur (non chargé) 920 mm

Garde au sol 95 mm

Poids à l'état chargé

Crochet de remorque (hors dép. 20)

Crochet de remorque (hors à l'axe)

Diamètre de la poulie ext. gauche

Diamètre de la poulie ext. droite

Dist. indiquées

Longueur du pont de charge

Longueur du pont de charge

Hauteur intérieure

Hauteur du pont de sol

Indicés (centim.)

OBSERVATIONS

Mesure du bruit: A 7 m. latéralement

Au ralenti

Au régime max. d'utilisation

67 Homs

84 Homs

MODIFICATIONS ET AMPLIFICATIONS (voir)

1) Mot. n° de contr.: Equipement d'origine

av. ampoule de 3 Watts inscrite - Not.

place par l'importateur par une ampoule marque HERBIM

Lieu et date de l'expertise

ZURICH, le 17. 11. 1957.

La commission d'expertise