

Voiture  
de tourisme

**DODGE**

Désign. et type: **D 49 X-2** Kingsway de Luxe  
14 P.S. Sedan 4 portes

1466 Y

Moyens de reconnaissance du type Désign. "DP 25 X" en préfixe No. de moteur - Moteur Six 14 P.S. (\*)  
 No de châssis frappé A gauche, à l'int. montant porte avant & à droite s/auvent, s/plaq. constr.  
 No de moteur frappé A gauche, à l'avant s/partie sup. bloc-cylindres & s/plaq. construct. (\*\*)  
 Constructeur du châssis DODGE MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA) (\*\*)  
 Constructeur du moteur DODGE MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE (**)
Marque et type <b>DODGE 14 CV</b> Genre <b>En ligne, s. latér.</b> Carburant <b>Benzine</b> Nombre cyl. <b>6</b> Temps <b>4</b> Alésage <b>82,549 mm</b> Course <b>88,259 mm</b> C.V. Impôt <b>14,434</b> Cylindres totaux <b>2'834 cm<sup>3</sup></b> C.V. Iron <b>86</b> Refroidissement <b>Eau</b> Empl. du moteur <b>A l'avant</b>	Nombre d'essieux <b>2</b> Entretien sur <b>roues arrières</b> 1. Frein <b>A pied : Hydraulique</b> <b>sur toutes les 4 roues</b> 2. Frein <b>A main : Mécanique, à serrage</b> <b>extérieur, sur arbre de cardan</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>A gauche - A vis et galet</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vit. avant <b>3 Synchronesh</b> Vit en 1 <sup>re</sup> vit. <b>30</b> en prise dir. <b>135 km/h.</b>	Constructeur <b>DODGE MOTOR DIV. DETROIT</b> Genre / Forme <b>Limousine (Sedan 4-Door)</b> Nombre de portes <b>4</b> Nombre de places ass. <b>Total 5-6</b> Avant <b>2-3</b> milieu <b>==</b> Arrière <b>3</b> Nombre de places debout <b>---</b> Pour motos: Siège arrière <b>---</b> Sidcar <b>---</b>

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (en 11 RÈ)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	<b>810</b> kg.	<b>740</b> kg.	<b>1'550</b> kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train roulant (cannon, remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>6.70 - 15</b>		simples / <del>---</del>
Capacité de charge (par pneu <b>550 kg.</b> )	par essieu <b>1'100 kg.</b>	<b>1'100 kg.</b>	

ATTENTION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE DE VEHICULES

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEURS

Phares: Marque H E L A  
 Feux de position 2, dans les phares  
 Feux stop 2, combinés av. feux rouges  
 Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. av. Lampe témoin  
 Avertisseur 1 avert. élect. double (2 tons)

6 V. \*\*\*

Syst. antibrouillard  
 Ampoules Blaux à cutter  
 2, pastilles réfléchissantes  
 2, feux rouges  
 Eclairage du N° de coin. 2, ds. cornes de pare-chocs  
 AV = Sous les phares (blancs)  
 AR = Combinés av. feux stop (rouges)  
 Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voe { av. 1:719 mm  
 arrière 1:487 mm  
 Largeur no 3-voit AV 1:820 AR 1:890 mm  
 Empattement 2:1895 mm  
 Longueur hors-tout 4:1990 mm  
 Hauteur (sans charge) 1:625 mm  
 Garde au sol 200 mm  
 Porte à toit, arrière 1:250 mm  
 Crochet de remorque (haut, dep. sol) 400 mm  
 Crochet de remorque (porte à faux) 400 mm  
 Diamètre de braquage ext. gauche 11,85 m  
 Diamètre de braquage ext. droite 11,90 m

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.  
 Largeur du pont de charge mm.  
 Hauteur intérieure mm.  
 Haut. du pont dep. le sol mm.  
 Rideaux (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

(\*) Design. "KINGSWAY DE LUXE" later. à 1<sup>er</sup> arr. sur les ailes et "14 HS" à 1<sup>er</sup> arr. à droite sur cour. de coffre.  
 (\*\*) Design. "S" derr. No. de moteur désigne les vhc. montés en Suisse.  
 (\*\*\*) 2 lanternes de marche arr. accouplées av. marche arrière et contact.  
 Mesure au puit: A 7 m. latéralement au réglage max. au réglage min. au réglage = 80 Htons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (voir N°)

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 17. 11. 1954. La commission d'expertises-types