

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis ---léger/lourd (RE) remplace No 149

Constructeur du châssis: International Harvester Comp. Chicago (USA) Marque: I N T E R N A T I O N A L

Dénomination du type: K 5 und K B 5 Carburant: Diesel

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	2350 kg	1370 kg	980 kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	4400 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur *)	6750 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés. roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, avant, côté ext., près de la fixation du ressort
Distance des essieux: 4520 mm Ecartement des roues: avant 1530 mm arrière 1670 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 20,1 m à droite 17,7 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 7.50 x 20" - 8 arrière 7.50 x 20" - 8 jum.
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm
Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 320 mm sous l'essieu arrière 260 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: (plaquette) au bloc-moteur, à gauche, à l'arrière,
Constructeur du moteur: International Type: 6 B D 273 Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 95,278 mm Course: 101,77 mm Temps: 4
Cylindrée: 4479 cm³ CV au frein: 75 CV impôts (coeff. 0,4): 22,812

4. Freins :

1er frein: genre: à pied, hydr. agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécan. agissant sur: Cardan (roues arr.)
3e frein: genre: = système: =

Dispositif pour freinage de la remorque: système: =

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam Système anti-éblouissant: double filament
Feux de position: 2 (650 mm du bord du véhicule)
Feu arrière: 1, comb. Stop: 1, comb. Eclairage des plaques de police: 1, comb.

Fiches: = Système: = Emplacement: =

Climoteurs: = Système: = Emplacement: =
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabrio fermé) Constructeur: International

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2
Remarques: X B 5 norme type que X 5, excepté le cadre du radiateur.

*) selon nouvelle garantie de la fabrique.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 24.9.47
Notification Bureau, 3.2.48.

Le Secrétaire.