

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque PLYMOUTH	Désignation du type / Signe de reconnaiss. P 26 SIX - 19 CV PLAZA	Bordereau-type Business Coupe 2 portes	N° 1527/G
---	---------------------------	---	--	-----------

Moyens de reconnaissance du type Dés. "P 26" au moteur - Exéc. 2 portes 2 - 3 pl. - Dés. "PLAZA"
 N° de châssis frappé A gauche, à l'int. montant porte avant, s/plaquette constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, à l'avant s/partie sup. bloc-moteur
 Constructeur du châssis PLYMOUTH MOTOR DIVISION of Chrysler Corporation, DETROIT (USA)
 Constructeur du moteur CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA)

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type PLYMOUTH P26 SIX Powerflow	Nombre d'essieux 2	Constructeur PLYMOUTH MOTOR DIVISION
Genre En ligne, s. latér.	Entrainement sur roues arrières	Genre / Forme Limousine (Business Coupé 2 Door)
Carburant Benzine	1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours, sur toutes les 4 roues	Nombre de places ass. ** Total 2
Nombre cyl. 6 Temps 4	2. Frein A main : Mécanique, à serrage ext. s/arbre de cardan / resp. s/roues arr.	Avant 2 - 3 Milieu --- Arrière ---
Alésage 82,550 mm.	3. Frein ---	Nombre de places debout ---
Course 117,475 mm.	Frein de remorque ---	Four motos: Siège arrière --- Sidecar ---
C.V. Impôt 19,213	Direction A gauche - A vis et galet	
Cylindrée totale 31773 cm³	Crochet de remorque ---	
C.V. frein 119	Nombre de vit. avant 3 (***)	
Refroidissement. Eau	Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 150 km/h.	
Empi. du moteur A l'avant		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . <u>A établir de cas</u>	kg.	kg.	--- kg.
Charge utile.	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension.	6.70 - 15	4 Ply	simples / doublets
Capacité de charge (par pneu 550kg.) par essieu	1100 kg.	1100kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

- Phares: Marque H E L A
- Feux de position 2, dans les phares
- Feux stop 2, combinés (ampoules double fil.)
- Indicateurs de direction: syst. 7, clignot. av. témoin
- Avertisseur 2, électriques (2 tons)
- 1) Syst. antibloquant ampoules Bilux à cullier 1)
- 2) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 3) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 4) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 5) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 6) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 7) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 8) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 9) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 10) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 11) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 12) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 13) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 14) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 15) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 16) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 17) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 18) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 19) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 20) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 21) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 22) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 23) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 24) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 25) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 26) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 27) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 28) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 29) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 30) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 31) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 32) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 33) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 34) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 35) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 36) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 37) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 38) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 39) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 40) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 41) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 42) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 43) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 44) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 45) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 46) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 47) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 48) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 49) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 50) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 51) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 52) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 53) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 54) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 55) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 56) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 57) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 58) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 59) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 60) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 61) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 62) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 63) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 64) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 65) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 66) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 67) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 68) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 69) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 70) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 71) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 72) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 73) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 74) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 75) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 76) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 77) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 78) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 79) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 80) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 81) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 82) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 83) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 84) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 85) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 86) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 87) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 88) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 89) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 90) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 91) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 92) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 93) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 94) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 95) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 96) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 97) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 98) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 99) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)
- 100) Feux rouges 2, combinés (ampoules double fil.)

DIMENSIONS

Voie avant	1,484 mm.
Voie arrière	1,486 mm.
Largueur hors-tout AV. 1:895	1,895 mm.
Largueur hors-tout	1,895 mm.
Empatiement	2,921 mm.
Longueur hors-tout	5,176 mm.
Hauteur (non chargé)	1,595 mm.
Garde au sol	180 mm.
Porte à faux, arrière	1,300 mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)	---
Crochet de remorque (porte à faux)	---
Diamètres de braquage ext. gauche	11,90 m.
Diamètres de braquage ext. droite	11,80 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largueur du pont de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

- * S/demande, peut aussi être livré avec Overdrive
- ** Nombre de places: Peut être transformé en 5 places par le montage d'une banquette dans l'arrière du vhc.
- *** S/demande: Avec Overdrive = Cale non exigible.
- Mesure du bruit: A 7 m. latéralement
- Au ralenti = 58 Phons
- Au régime max. d'utilisation = 78 - 80 Phons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (selon)

- 1) Phares: Dispositifs avec ampoules Bilux à cullier et feux de position encastrés montés par 1.1 importateur.
- 2) Figure de capot: Selon interprétation art. 12 RE, les pointes et arêtes doivent être arrondies à un rayon de 2,5 mm. au minimum.

Lieu et date de l'expertise-type

SCHIMMACH-BAD, le 25. 2. 1955

La commission d'expertises-types