

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>DODGE</b>	Désignation du type / Signé de reconnaiss. <b>SIX D 54-1 KINGSWAY 19 PS D 54-2 KINGSWAY CUSTOM</b>	Bordereau-type <b>N° 1529</b>
---	------------------------	---	----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type: Dés. "DP 26" devant No. moteur - "KINGSWAY" ou "K...CUSTOM" latéral.  
 No de châssis frappé A gauche, à l'int. montant porte avant, sur plaquette constructeur  
 No de moteur frappé A gauche, à l'avant s/partie sup. du bloc-moteur  
 Constructeur du châssis **DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER Corporation, DETROIT ( USA )**  
 Constructeur du moteur **CHRYSLER CORPORATION, DETROIT ( USA )**

<b>MOTEUR DODGE SIX (*)</b> Marque et type <b>19 PS DP 26</b> Genre <b>En ligne, s. latér.</b> Carburant <b>Benzine</b> Nombre cyl. <b>6</b> Temps <b>4</b> Alésage <b>82,550</b> mm. Course <b>117,475</b> mm. C.V.-Impôt <b>19,213</b> Cylindres totaux <b>3,773</b> cm <sup>3</sup> C.V. frein <b>119</b> Refroidissement <b>Eau</b> Empl. du moteur <b>A l'avant</b>	<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <b>2</b> Entraînement sur <b>roues arrières</b> 1. Frein A pied: <b>Hydraulique, à tambours, sur toutes les 4 roues</b> 2. Frein A main: <b>Mécanique, à serr. ext. s/arbre de cardan/roues arr.</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>À gauche - A vis et galet</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vlt. avant <b>3</b> (**) Vlt. en 1 <sup>re</sup> vlt. <b>en prise dir. 150 km/h.</b>	<b>CARROSSERIE (*)</b> Constructeur <b>DODGE DIVISION</b> Genre / Forme <b>Limousine (Sedan 4 Door)</b> Nombre de portes <b>4</b> Nombre de places ass. <b>Total 5</b> Avant <b>2-3</b> Milieu <b>-</b> Arrière <b>3</b> Nombre de places debout <b>-</b> Pour motos: Siège arrière <b>-</b> Sidecar <b>---</b>
---	--	---

<b>POIDS ET PNEUMATIQUES</b>	<b>Essieu avant</b>	<b>Essieu arrière</b>	<b>Total</b>
Poids à vide du châssis prêt à router . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE) . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) <b>av. surmultipliés</b>	<b>850</b> kg.	<b>725</b> kg.	<b>1,575</b> kg.
Charge utile. . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque) . . . . .	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension. . . . .	<b>6.70 - 15</b>	<b>4 Ply</b>	simples / doubles
Capacité de charge (par pneu <b>550</b> kg.) . . . . . par essieu	<b>1,000</b> kg.	<b>1,100</b> kg.	

