

ATTTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Motocyclette	Marque RUMI	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 125 - Supersport - 1 carburateur	Bordereau-type N° 1534/A
----------------------------------	-----------------------	---	------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Dés. "2XX" en préfixe au moteur - 1 carburateur & réservoir ¹³ Lit.

N° de châssis frappé **A** l'arrière, sur fourche arrière en bas, à l'avant

N° de moteur frappé **A** droite, sur partie sup. du carter moteur

Constructeur du châssis **RUMI, BERGAMO (I)**

Constructeur du moteur **RUMI, BERGAMO (I)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type RUMI 125 cc Supersport Genre Horiz. parallèles Carburant Benzine / huile Nombre cyl. 2 Temps 2 Alésage 42 mm. Course 45 mm. C.V.-Impôt 0,635 Cylindrée totale 124,6 cm³ C.V. frein 7,8 Refroidissement Air Empl. du moteur Centre en bas	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roue arrière (chaîne) 1. Frein A pied : Mécanique, à tambour, à tringle, sur roue arrière 2. Frein A main : Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction Guidon normal av. frein de dir. Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 100 km/h.	Constructeur RUMI BERGAMO Genre / Forme Motocyclette Nombre de portes --- Nombre de places ass. Total 1 Avant --- Milieu --- Arrière --- Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière *) Sidecar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	47 kg.	57 kg.	104 kg.
Charge utile.	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	2.50 - 19		simples 100/100
Capacité de charge (par pneu 175 kg.) par essieu	175 kg.	175 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

Marques: Marque O E V

Feux de position

Feux stop

Indicateurs de direction: Syst. ---

Avertisseur 1, électrique ---

Syst. antiblocage

Ampoule Blux à cullier

Feux rouges

1, combiné, 3 W.

Emplacement

Eclairage du No de contr. 1, combiné, 3 W.

Essuis-glace

DIMENSIONS

Voie { avant --- mm.

arrière --- mm.

Largeur hors-tout AV. 590 mm.

Empattement 1,265 mm.

Longueur hors-tout 1,910 mm.

Hauteur (non chargée) 970 mm.

Garde au sol 160 mm.

Porte à l'aux, arrière --- mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) --- mm.

Crochet de remorque (pene à l'aux) --- mm.

Diamètre de braquage ext. gauche --- mm.

Diamètre de braquage ext. droite --- mm.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge --- mm.

Largeur du pont de charge --- mm.

Hauteur intérieure --- mm.

Haut. du pont dep. le sol --- mm.

Ridelles (hauteur) --- mm.

OBSERVATIONS

*) Cette machine est équipée d'un siège double long et étroit, dit de sport (long. 510 mm, larg. 170 mm av. rebord arr. de 35 mm., sans courtoie de retenue).
 Ce siège ne peut être considéré comme siège double pour 2 personnes.
 Mesure du bruit: A 7 m. latéralement au ralentit = 76 Phons

Au régime max. d'utilisation (100 km/h) = 84 Phons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (si l.c.)

Lieu et date de l'exposée-type

ZURICH, le 2. 3. 1955

La commission d'expertises-types