

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre ou type N°					
Voiture de tourisme	PEUGEOT	403 - E04 - Cabriolet	1957	1585 / B					
Caractéristiques	Désignation "403" à l'avant et à l'arrière du véhicule. "E04" à droite s/avant, sur plaquette de carrosserie du constructeur. Modèle cabriolet.								
Constructeur du châssis	SA des Automobiles PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard et Paris (F)								
N° freppé	à droite sur partie supérieure de l'avant et sur plaquette du constructeur.								
Marque du moteur	PEUGEOT		Carburant	Essence					
N° freppé	à gauche sur partie supérieure de carter moteur, à côté de la pompe à essence.								
Cyl.	4	Alésage	80	Course	73	CV-imp. CI	7,475	CV-frein	61 (SAE)
Carrosserie forme	Cabriolet								
Constructeur de la carrosserie	SA des Automobiles PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard (F)								
Nombre de places total	4 - 5	(Avant	2	Arrière	2 - 3	) Places de bout -			
Siège arrière	-								
Nombre de portes	2	Direction position		à gauche					
Type du moteur	403	Frein à pied hydraulique, à expansion interne, LOCKHEED, sur toutes les 4 roues.							
Genre	en ligne, soupapes en tête		Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues arrière.						
Position	à l'avant								
Cylindres	4	1163	cm³	Frein moteur -					
Temp.	4	Refroid.	eau	Frein remorque -					
Entretien	sur roues arrière		Genre de la transmission						
Nombre d'axes	2	de roues	4	mécanique, synchronisée				Nombre de vit. avant	4
Écartement différentiel	-		Vitesses en 1 <sup>re</sup> vitesse		32	km/h. maxima	140	km/h.	
Phares marque	MARCIAL Equilux		Tension de l'appareillage électrique		12	Volts			
Syst. éclairage	ampoules Bilux à cuiller		Indic. de direction: système 6 clignoteurs avec lampe témoin 15/4/18						
Feux de position	2 dans les phares (indirect) 4 W		Emploi AV " combinés avec feux brouillard " (*)						
			Latéralement " s/ailes (blanc AV - rouge AR)						
			AR " dans boîtier feux arrière (rouge)						
Feux brouillard 2, combinés avec clignoteurs (asp. jaunes) *)			Essais-glace 2 électriques						
Feu arrière 2 combinés à gauche et à droite 4 W			Avertisseur 1 électrique (2 tons)						
Candéoptra 2 sous les feux arrière (rouge)			Rétroviseur 1 intérieur en haut sur cadre pare-brise						
Feu stop 2 combinés à gauche et à droite (rouge) 18 W			Indicateur de vitesse -						
Éclairage du N° de contrôle 1 contre couvercle coffre 4 W			Figurine de radiateur **)						
Phare de recul -									

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Équarrissage	Avant	Arrière
Chassis	Capacité de charge du châssis	560	515	1005	Dimensions MICHELIN X 165 x 380 (165x15) x 380 (165x15)	490	490
Vide (correct)	Capacité de charge du châssis	560	515	1005	Charge pour kg.	490	490
Chargé utile occupant inclus					Charge pour kg.	490	490
Poids total	(théorique)	710	760	1470	Poids maximum garanti du train roulant		
Poids max. garanti par le fabricant					Écrit au régime max. d'utilisation (5:200 t/min.)		00
Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm					
Longueur	19475	Porte à faux arrière	1060	Longueur	1060	Longueur	1060
Largeur avant	11520	Largeur du pont au sol	-	Largeur	-	Largeur	-
Hauteur	1495	Hauteur de braquage: g.	91250	Porte à faux arrière	91500	Porte à faux arrière	91500
Empatement	21660	Vols: avant	1340	Hauteur des ridelles	1320	Hauteur des ridelles	1320

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

\*) Combinaison Feux brouillard / Indicateurs de direction: Non admissible dans la forme présente, les clignoteurs n'étant pas visibles à 50 m à l'avant du vhc. Lorsqu'ils sont actionnés simultanément avec les feux brouillard. (Voir bulletin technique 2/57).

\*) Ornementation: Lechbiba "PEUGEOT" (rête de lion) n'est pas montée sur les véhicules à destination de la Suisse. Enjoliveurs des jantes (genre "Rudge") ne pas admissible selon décision de la commission spéciale du 26.2.1957. (Ils dépassent les côtes de la carrosserie).