

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

C I B I E

Phares: Marque

Feux de position

Feux stop

Indicateurs de direction: Syst.

Avertisseur

1, électrique

Syst. antibrouillard Ampoule Blix à cuitler

1, combine "MAY"

Eclairage ca. No de contr. 1, combine, 2 ampoules 3)

Feux rouges

Emplacement

Essui-glace

DIMENSIONS

Voie { avant

Longueur hors-tout AV. 750 mm.

Empattement 1:250 mm.

Longueur horizontale 1:830 mm.

Hauteur (non chargé) 1:030 mm.

Garde au sol 130 mm.

Port à l'av. arrière

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Crochet de remorque (porte à l'av.)

Diamètre de freinage ext. gauche

Diamètre de freinage ext. droite

Hauteur selle dep. le sol 780 mm.

Hauteur siège arr. do. 780 mm.

Dim. intérieures

Longueur du pont de charge

Largeur du pont de charge

Hauteur intérieure

Hauteur du pont dep. le sol

Ridelles (hauteur)

OBSERVATIONS

*) Se différencie du type précédent "S 55" par la

commande de la boîte c.v. par poignées tournantes

à gauche sur le guidon et la pédale de frein

sur le côté droit de la machine.

**) Machine équipée d'un siège arrière muni d'une

poignée flexible.

Mesure du bruit: A 7 m. latéralement

Au régime max. d'utilisation (70 km/h) = 85 Phons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (cf. R3)

1) Moteur: Le numéro du moteur doit être frappé sur

le carter moteur

2) Démultiplication: Le pignon de sortie de la

boîte c.v. doit être remplacé par un pignon plus

petit de façon de permettre le démarrage en côte

(15%) av. 2 personnes.

3) Eclair. No. de contr.: Insuffisant; à modifier

ou remplacer par une autre lanterne.

4) Orifice tuyau échapp.: Ne doit être dirigé, ni

vers la droite, ni vers le sol.

Lieu et date de l'expertise

BERNE, le 25. 5. 1955

La commission d'experts-type