

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: ^{Inc. Studebaker Exp. Corp.,} South-Bend (Indiana) USA Marque: S. T. U. D. E. B. A. K. E. R
Dénomination du type: Champion Carburant: benzine
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours) Poids total Essieu avant Essieu arrière
Charge utile: kg kg kg
Nombre de places: 5 - 6 * (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: S. roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: sur traverse arr., côté inférieure (plaquette à gauche, au montant central de porte à l'avant)
Distance des essieux: 2650 mm Ecartement des roues: avant 1440 mm arrière 1380 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,0 m à droite: 13,8 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant * 5.50 x 15" arrière: * 5.50 x 15"
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm
Espace minimal du véhicule du sol: 185 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cyl., en avant, à gauche

Constructeur du moteur: Studebaker Type: L - Head Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 76,199 Course: 101,60 Temps: 4

Cylindrée: 2780 cm³ CV au frein: 80 CV impôts (coeff. 0,4): 14,158

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydr. agissant sur: 4 roues
2^e frein: genre: à main, mécan. agissant sur: 4 roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sodal Beam
Feux de position: 2, au-dessus des phares
Feu arrière: 2, à dr. Stop: 1, à dr.
Eclairage des plaques de police: 1, au milieu
Fiches: Système: -
Clignoteurs: 4 Système: -
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton
Genre (forme): Litouains Constructeur: Studobaker
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm superficie: -
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1500 mm
Largeur totale du véhicule: 1750 mm Longueur totale du véhicule: 4880 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 4

6. Carrosserie (construite en série)

Remarques: Le tyran d'échappement est incliné vers le sol (corriger).
Installer un interrupteur pour l'appareil avertisseur à son égu. Installer
un interrupteur automatique ou une lampe de contrôle pour les clignoteurs.
On ne peut considérer 5 à 6 places que si les roues sont munies de pneumatiques renforcés.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 22.4.47. Le Secrétaire.