



EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V.

- Phares: Marque TUCAS
- Faax de position 2, sur ailes avant
- Faax stop 2, électriques, combiné, 21 W
- Indicteurs de direction: Syst.
- Avertisseur 1, électrique
- Syst. antibrouillard: Ampoules à 2 filaments
- 2) Feux rouges (1, catadioptré, à 3 lentilles
- 2) électriques, combinés, 6 W.
- 2) Eclairage du No. de carte 1, dans boîtier séparé, 4 W.
- 2) Emplacement
- 1, électrique, à droite

DIMENSIONS

|                                      |         |       |     |
|--------------------------------------|---------|-------|-----|
| Voie                                 | avant   | 1'683 | mm. |
|                                      |         | 1'600 | mm. |
| Voie                                 | arrière | 2'000 | mm. |
|                                      |         | 3'505 | mm. |
| Empattement                          |         | 5'820 | mm. |
| Longueur hors-tout                   |         | 2'180 | mm. |
| Hauteur (non chargé)                 |         | 250   | mm. |
| Garde au sol                         |         | 1'070 | mm. |
| Porte à faux, arrière                |         | ---   | mm. |
| Crochet de remorque (incl. dep. sol) |         | ---   | mm. |
| Crochet de remorque (porte à faux)   |         | ---   | mm. |
| Diamètre de braguage ext. gauche     |         | 17,20 | cm. |
| Diamètre de braguage ext. droite     |         | 17,20 | cm. |

Dim. Intérieurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Longueur du pont de charge  | mm. |
| Largeur du pont de charge   | mm. |
| Hauteur intérieure          | mm. |
| Hauteur du pont de charge   | mm. |
| Hauteur du pont dep. le sol | mm. |
| Ridelles (hauteur)          | mm. |

OBSERVATIONS

\*) ou "3 K/WEL 3" = Vnc. av. direct. à gauche et à l'avant, s/face sup. Longeron en préfixe du No. de châssis.

\*\*) Il lames de ressorts à l'arrière. S/demande, il peut être monté des ressorts auxiliaires.

+) Exec. av. moteur Diesel, r. bord. type No. 1625/A.

Mesure du bruit: A-7-m. latéralement

Au régime max. d'utilisation (80 km/h) = 84 Phons

Bruit mécanique

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RS)

1) Nombre de places: Il peut être accordé 3 places

Lorsque le Vnc. est adapté aux directives (Coudes La levier c.v./Séparation conducteur/passagers)

2) Equipement: Modifié ou complète lors du montage de la carrosserie: doit être contrôlé lors de l'expertise individuelle:

L'importateur montera des phares avec ampoules Bilux, un second retroviseur à gauche et un second essuie-glace à gauche.

Tuyau échapp. à prolonger vers l'arrière; ne doit être dirigé ni vers la droite, ni vers le sol.

Garniture de capot: Arrondir pointes et arêtes.

SAFENWIT, le 22. 6. 1955

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'experts-types