

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Dagenham, Marque: F O R D S O N

Dénomination du type: 5 C W T Essor GB Carburant: benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	= kg	kg	kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	= kg	kg	kg
---	------	----	----

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	1078 kg	kg	kg
--	---------	----	----

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	678 kg	357 kg	311 kg
--	--------	--------	--------

* Charge utile maximale	250 kg	kg	kg
-------------------------	--------	----	----

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés. roues arr. + 2 pers.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, sous le capot du moteur

Distance des essieux: 2286 mm Ecartement des roues: avant 1165 mm arrière 1150 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,4 m à droite 10,4 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 4.50 x 17" arrière 4.50 x 17"

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol 0 mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 180 mm sous l'essieu arrière 122 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cyl., à gauche, en avant, en-haut

Constructeur du moteur: Ford, Dagenham Type: Anglia Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 56,642 mm Course: 93,456 mm Temps: 4

Cylindrée: 932 cm³ CV au frein: 23,4 CV impôts (coeff. 0,4): 4,726

4. Freins

1er frein: genre: à pied, mécan. agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécan. agissant sur: 2 roues arr.
3e frein: genre: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Butlers Système anti-éblouissant: double fillement sans cullier
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: 1, G. comp Stop: 1, à G., comp. Eclairage des plaques de police: 1, à G., comp.
Fiches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: 1, élect. Emplacement: -
Appareil avertisseur: -

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Fourgonnette Constructeur: Kardon
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 1200 mm largeur: 1280/940 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1680 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm
Largeur totale du véhicule: 1400 mm Longueur totale du véhicule: 3600 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 540 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: 2 avant 1 arrière Nombre de places (R.E.): 2

Remarques:

Installer une protection derrière les sièges.
Remplacer les ampoules des phares. Indicateurs de direction à placer selon prescription. La zone de secours doit être placée à l'intérieur. Prolonger le rayon d'échappement vers l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Borno, 1.5.47.

Le Secrétaire.