

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR ... 6 V.

Phares: Marque H E L V

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 1, au centre, combiné (orange)

Indicateurs de directions: 2, flèches av. et témoin

1, électrique

Essui-glace 2, électriques

Emplacement: Dans montants arrières portes comme

Éclairage du No de contr. 1, au centre av. abat-jour

Feux rouges 2, catadioptriques, rouges & à droite

Système antibrouillard Ampoules Blaux à cullier

DIMENSIONS

11370 mm.

11360 mm.

11725 mm.

21400 mm.

71190 mm.

11970 mm.

290 mm.

870 mm.

12,00 mm.

12,00 mm.

720 mm.

Voie { avant

AV. 11725 AR.

Empilement

Longueur hors-tout

Hauteur (non chargé)

Garde au sol

Porte à faux, arrière

Crochet de remorque (haut, dep. sol)

Crochet de remorque (ports à faux)

Diamètre de brousse ext. gauche

Diamètre de brousse ext. droite

Dim. Intérieures

1'610/2'700

1'500 mm.

780/1'350

500 mm.

720 mm.

Porte à faux surface

Platelles (hauteur)

Hauteur du pont dep. le sol

Hauteur Intérieures

Longueur du pont de charge

Longueur du pont de charge

ZÜRICH, le 29. 6. 1955

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'expertises-types

à main est déplacé vers la gauche.

2 - 3 places sur la banquette avant, si le frein

1) Nombre de places: Il peut être accordé

MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS (sel. RE)

Bruit mécanique (turbine) = 85 Phons

À un régime max. d'utilisation (3'400 t/m) = 83 Phons

Mesure du bruit: A 7 m. latéralement

à gauche et à droite.

Équipement: 2 miroirs rétroviseurs, à l'ext. du vhc.

(2 batants)

latér. de chargement, à gauche & à droite

***) En outre, roues ajourées et pneus 6.40 - 15.

***) S/demande, est également livré av. 2 portes

*) À partir No. de châssis 20-117'902 et No. moteur 20-991'590.

OBSERVATIONS