

Catégorie
Machine agricole
Tracteur monoaxe

Marque
MOTRAC

Désignation du type / Signe de reconnaissance
MKD / MAG 1035 SRB

Code du type
N° 1656 / B

Moyens de reconnaissance du type Dés. "MKD" s/couvercle boîte outils & "MAG 1035 SRB" à g. s/carter
N° de châssis frappé A droite latéralement à l'arr. s/carter c.v. et s/plaquette constr.
N° de moteur frappé Sur carter moteur
Constructeur du châssis MOTRAC Werke A.G., Altstetterstrasse 120, ZÜRICH 48
Constructeur du moteur MOTOSAGOCHÉ S.A., Acacias - GENEVE

MOTEUR

Marque et type MAG 1035 SRB
Genre Monobloc vertical
Carburant Benzine / huile
Nombre cyl. 1 Temps 2
Allèg. 72 mm.
Course 85 mm.
CV-impét 1,762
Cylindrée totale 345 cm³
CV. frein 6 - 7,7
Refroidissement Air (turbo)
Empl. du moteur Derr. essieu

CHASSIS

Nombre d'essieux 1
Entraînement sur les 2 roues
1. Frein De route : Mécanique, à tambours,
à câble, sur les 2 roues.
2. Frein De travail et d'arrêt: le même
avec poignées s/mancherons.
3. Frein ---
Frein de remorque ---
Direction par mancherons
Crochet de remorque A broche horizontale
Nombre de vit. avant 3
Vit. en 1^{re} vit. 4 en prise dir. 17 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur MOTRAC Werke A.G.
ZURICH
Carro / Forme Tracteur monoaxe
Motofaucheuse (*)
Nombre de portes ---
Nombre de places ass. Total (**)
Avant --- Milieu --- Arrière ---
Nombre de places debout ---
Pour motifs: Siège arrière ---
Sidécur ---

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) avec faucheuse	kg.	kg.	270 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	5.00 - 16	***)	simples / double
Capacité de charge (par pneu 225 kg.) par essieu	450 kg.	--- kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marquo
Feux de position
Feux rouges
Feux stop
Indicteurs de direction: Syst.
Avertisseur
Syst. antiblousant
Feux rouges
Eclairage du N° de contr.
Emplacement
Essuie-glace

DIMENSIONS

mm.	750
mm.	---
mm.	900
mm.	---
mm.	1130
mm.	1125
mm.	270
mm.	---
mm.	---
mm.	---
mm.	---
mm.	---
mm.	5,25
m.	5,25

(+) barre faucheuse

Dim. intérieures
Longueur du pont de charge
mm.
Largeur du pont de charge
mm.
Hauteur intérieure
mm.
Haut. du pont dep. le sol
mm.
Ridelles (hauteur)
mm.

OBSERVATIONS

*) La protection de la faucheuse doit être améliorée
**) Se livre également avec remorque surmontée d'un siège - Peut être accouplé avec divers genres de remorques offrant possibilité de s'asseoir.
***) Se livre aussi avec des pneus de 5.00 - 12.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (cf. no

1) Mesure du bruit:

Le bruit de l'échappement ne doit pas dépasser le maximum prescrit de 85 Phons (Circ. DFP 15.4.1953)

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 13. 7. 1955

La commission d'expertise-type