

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Dossier-con-type n°		
Voiture de tourisme	O P E L		K a p i t ä n - " L "		1957	1 6 9 1 - B		
Caractéristiques "Kapitän" s/ailes avant et s/couvercle de coffre - "L" latéralement s/portes arrières								
Sièges avant séparés		Carburant essence		Nombre de cylindres		6		
Constructeur du châssis Adam OPEL A.G., RUESSELSHEIM (D) - Montage General Motors Suisse SA. Bienne								
N° du châssis frappé A droite, sous capot, s/faco int. de l'aile, s/plaquette constructeur								
N° du moteur frappé A l'avant à droite s/carter moteur, à côté pompe à essence								
Type du moteur 2,5 Lit.								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---				
Cylindrée 2 ^o 473 cm ³		Frein de remorque		---				
Temps 4		Transmission mécan. synchron. Treuil/Cabest.		-				
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet de rem.		-		
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en 1 ^{er} 41		Velo avant 1'372		-		
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 138		Velo arrière 1'372		-		
Nombre de pneus 4		Etrépage différentiel		Diam. de brq. 10,75/10,65		-		
Frein à pied Hydraulique, à expansion int., sur toutes les 4 roues								
Frein à main Mécanique, à expansion int., à câble, sur roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	REINS	Dimensions int. en mm
A vide	690	545	1'235	Dimension	6,40 - 13	6,40 - 13	4 Ply	Longueur -
Charge utile	110	265	375	Charge pneu	475	475	Tubeless	Largeur -
Total	800	810	1'610	Larg. bd. roul.	-	-	-	Hauteur -
Garantie de fabr.	800	650	1'650	Pression spec.	-	-	-	Hauteur sidellas -
Poids max. garanti nr. trala roulant		-		Nombre de portes		4		
Direction: pavillon		à gauche		Marque du moteur		O P E L		
Alléance		80		Course		82 C. V. Impôts 12,595/82(SAE)		
Forme de la carrosserie		Limousine S/demande: Avec ciel ouvert						
Nombre de places: total		5 **)		(avant 2 ^{es} milieu - arr. 3)		Places debout -		
Siège arrière		-		Siège-cur		-		

Phares: marque	BOSCH	Indicateurs de direction	4 /	Clignoteurs av. lampe témoin
Feux de croisement	Ampoules Bilux	AV = Sous les phares - AR = Comb. av. feux stop		orange
Feux de position	2 / dans les phares	Essuie-glacis	2 /	2 / mech. TM 9-57
Feux latéraux	2 / dans les phares, jaunes(*)	Avertisseur	1 /	électr. (2 tons) + avert. optique
Feux arrière	2 / à gauche & à droite, rouges	Générateur	1 /	à l'int. au centre en haut s/cadre ptr.
Réfecteurs	2 / à g. & à dr. séparés, en bas	Indicateur de vitesse	1 /	km/h
Feu stop	2 / à g. & à dr. comb. av. clign. orange	Figurine de radiateur		Aucune
Eclairage n° de contrôle	1 / centre cov. coffre			
Phare marche arrière	2 / à g. & à dr. blancs, en bas			
Équipement électrique			6	Volts
Vitesse du tract	80 km/h			à 4'000 t/min.

Observations et exceptions

- *) accouplés avec feux de stationnement
- **) avec sièges séparés à l'avant.