

## Attestation d'expertise-type pour camion

### 1. Indications générales, poids et charge

légerfour\* (RE)

Constructeur du châssis: Austin Motor Comp., Longbridge, Birmingham G.B. Marque: A U S T I N

Dénomination du type: K 8 / V D 3 Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	3500 kg	1355 kg	2145 kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1900 kg	1200 kg	700 kg
* Charge utile maximale	1600 kg	153 kg	1445 kg

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 0/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (plaquette) au longeron droit, à l'avant

Distance des essieux: 2350 mm Ecartement des roues: avant 1560 mm arrière 1560 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,9 m à droite 10,8 m Direction: à droite

Dimension des bandages: avant 32 ± 6" HD arrière 32 ± 6" HD

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 200 mm sous l'essieu arrière 220 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur à droite, derrière le distributeur

Constructeur du moteur: Austin Type: Sixteen Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 79,374 mm Course: 111,12 mm Temps: 4

Cylindrée: 2199 cm<sup>3</sup> CV au frein: 72 CV impôts (coeff. 0,4): 11,20

\* Pour carrosseries construites en série.

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.

3e frein: genre: -  
Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Lucas  
Feux de position: 2  
Système anti-éblouissant: double fillement sans ouiller

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 combiné  
Eclairage des plaques de police: 1 comb.  
Fiches: 2  
Système: Scintilla  
Emplacement: au cadre du pare-brise  
Climoteurs: -  
Système: -  
Emplacement: -  
Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): pont ouvert, cabine fermée  
Constructeur: Austin  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 3460 mm largeur: 1860 mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 2250 mm  
Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: 300 mm  
Largeur totale du véhicule: 1530 mm  
Longueur totale du véhicule: 5100 mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 1500 mm  
Du milieu de l'essieu avant: 1150 mm  
Nombre de portes: 2  
Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: Le compteur dispose d'une échelle en "milles anglais" au lieu de "km". Un miroir rétroviseur doit être placé au côté gauche, visible par le conducteur. Remplacer les ampoules des pharos.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 19.5.47.

Le Secrétaire.

Raproduction interdite.