

№ 1750 / В

Constructeur du chéle
Constructeur du moteur

S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)

Capacité de charge (par pneu 935 kg)	par essieu	1'870 kg	1'870 kg
--	------------	----------	----------

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

- Phares: Marque C I B I E
- Feux de position 2, dans les phares 4 W. **
- Feux stop 2, combinés avec feux rouges 10 W.
- Indicateurs de direction: 2, 2 fiches av. lampe-étalon 2)
- Avertisseur 1, électrique
- 1, miroir rétroviseur à l'ext. du vhc. à gauche.
- Essuie-glaces 2, électriques
- 3)
- Syst. antibrouillard Ampoule Bilux à cuiller (jaunes) 45/36 W.
- Feux rouges 2, catadioptriques rouges
- Feux rouges 2, combinés avec feux stop 4 W.
- Eclairage du No de contr. 1, combiné à gauche 4 W. ***)
- Emplacement dans contacts arr. portes cabine 2)

DIMENSIONS

Voie { avant arrière	1'510 mm.
	1'580 mm.
Longueur hors-tout AV. 1'840 AR.	1'870 mm.
Empilement	2'300 mm.
Longueur hors-tout	4'500 mm.
Hauteur (non chargé)	2'190 mm.
Garde au sol	200 mm.
Porte à faux, arrière	980 mm.
Crochet de remorque (haut, dép. sol)	— mm.
Crochet de remorque (sorti à faux)	— mm.
Diamètre de braguage ext. gauche	13,55 mm.
Diamètre de braguage ext. droite	14,60 mm.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	2'550 mm.
Longueur du pont de charge	1'300/1'630 mm.
Hauteur intérieure	1'1710 mm.
Haut. du pont dép. le sol	440 mm.
Rivets (hauteur)	750 mm.

Porte à faux surface chargement

Lieu et date de l'expertise
Berne, le 30.12.1955.

La commission d'experts-types

pas être modifié).

siège du conducteur.

4) Dispositif de protection: Monté par l'importateur derrière

troviseur à l'ext. du vhc. à droite.

3) Miroir rétroviseur: L'importateur monte un second miroir ré-

alignoteurs à l'avant et à l'arrière.

2) Indic. de dir.: Il est recommandé de monter en supplément des

et contrôlé lors de l'expertise.

1) Frein à main: Décélération insuffisante - Doit être amélioré

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (cel. ex)

Au régime max. d'utilisation (80 km/h.) = 80 Phons.

Mesure du bruit: A 7 m latéralement

l'éclair. soient bien adaptés l'un à l'autre.

***) Eclair. liv. de contr.: Suffisant pour autant que la plaque et

l'arrière) derrière portes cabine sous les indicateurs.

** 2 feux de stationnement (blancs vers l'avant et rouges vers

*) Poids remorquable maxima autorisé par le fabricant = 800 kg.

OBSERVATIONS +) et glaces latérales