

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnaissance

Voiture de tourisme

PLYMOUTH

SAVOY et
V-8 - P 29 X - BELVEDERE

Code-motor-type

N° 1 7 7 4 / C

A moyens de reconnaissance du type Désignation "P 29 X" en préfixe du numéro de moteur - *)
 N° de châssis frappé A gauche à l'int. du montant de porte avant, sur plaq. du constructeur **)
 N° du moteur frappé A gauche à l'avant s/partie sup. de bloc mot. (paroi front.) & s/pl.constr.
 Constructeur du châssis
 Constructeur du moteur) PLYMOUTH MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Montage suisse

MOTEUR PLYMOUTH V-8				CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type	P 29 X 20 PS			Nombre d'essieux 2	Constructeur PLYMOUTH MOT.DIV. (Montage suisse)
Graissage	en V, s.en tête			Entrainement sur roues arrières	Graissage / Forme Cabriolet (Convertible Coupé)
Carburant	Benzine			1. frein A pied: Hydraulique, à tambours, s/toutes les 4 roues.	Nombre de portes 2
Nombre cyl.	8	Tours	4	2. frein A main: Mécanique, à serr. ext., s/arbre de cardan resp.roues arr.	Nombre de places ass. Total 4=6
Allumage	95,25	mm.		3. frein ---	Avant 2=3 Milieu = Arrière 2=3
Courroie	69,85	mm.		Frein de remorque ---	Nombre de places debout ---
CV-impôt	20,278			Direction à gauche - à vis et galet	Pour motos: Siège arrière --- Selle ---
Cylindrées totale	3'982	cm³		Crochet de remorque ---	
CV. frein	160			Nombre de vit. avant 3, synchromesh ++)	
Rafraîchissement	eau			Vit. en 1 ^{re} vit. - en prise dir. 140 km/h.	
Empl. du moteur à l'avant					

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	860 kg.	750 kg.	1'610 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	Tubeless		---
Pneumatiques: Dimension	6.70 - 15 4 Ply	Nylon	simples / KNOX
Grisaille de charge (fir 1000)	550 kg.	par essieu	1'100 kg.
			1'100 kg. 1'100

INDONESIA

۱۷۸

H E L L A Ellersee Mergers AMPOLLES BILLUX & CUILLIER

Peux de position 2, dans les phares feux rouges, combines, à gauche et à droite

Combines, à gauche et à droite deux sites 2, combinaison 2, au centre deux sites 4, c'est à dire deux sites de diapasons. AV, lampes témoins d'impacmes, AR = Sons des phares (blances) 2, par techniques d'impacmes, AR = Comb. av. feux rges. - stop (rges) 2, par contact à levier avec muesur 1, électrique (2-tours) rétroviseurs 1, au centre 2, par contact à levier CV

DIMENSIONS **OBSERVATIONS**
Rétroviseur: L, au centre, en haut
Lampes marche arr.: 2, par contact à levier.

Vols (sets)	1.500 mm.	1.495 mm.	1.890 mm.	largeur horizontale AV. 1.900 Ar.
**) La Lettre "S" figurent derrière le numéro de mo-				
**) terrile /vichicule.				
en autocar, association "SAVOI". On peut lire				

DIADEMOS