

Catégorie

Voiture de tourisme

Marque

DODGE

Désignation du type / Signs de reconnaissance.

V-8-D 61 (-1 KINGSWAY
(-2 KINGSWAY DE LUXE
(-3 KINGSWAY CUSTOM)

Cordereau-Lyon

No 1 777 / C

Moyens de reconnaissance du type. Désign."DP 29" en préfixe du numéro de moteur - *)

Nº de châssis frappé A gauche à l'int. du montant de porte avant et s/Pl. du constr. (**)

Nº de moteur frappé A gauche à l'avant s/partie sup. du bloc moteur (paroi front.) & s/pl.constr.

Constructeur du châssis

Constructeur du moteur

DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Montage suisse

MOTEUR DODGE HY-FIRE

Marque et type V-8 DP 29

Genre en V, 3.en tête

Carburant Benzino

Nombre cyl. 8 Temps 4

Alésage 95,25 mm.

Course 79,50 mm.

CV.AImpôt 23,080

Cylindrée totale 4'531 cm³

CV. Fréq. 187

Refroidissement eau

Empl. du moteur à l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entraînement sur roues arrières

1. frein A pied: Hydraulique, à tambours, sur toutes les 4 roues

2. frein A main: Mécanique, à serr.ext., sur arbre de cardan/roues arrières

3. Frein ---

Frein de remorque ---

Direction à gauche - à vis et secteur ***

Crochet de remorque ---

Nombre de vit. avant 3 (synchromesh) +++

Vit. en 1^{re} vit. - en prise dir. 140 km/h.**CARROSSERIE**

DODGE MOTOR DIV.

Constructeur (Montage suisse)

Genre / Ferme Cabriolet (Convertible Coupé)

Nombre de portes 2

Nombre de places ass. Total 4-6

Avant 2-3 Milieu - Arrière 2-3

Nombre de places debout -

Pour motos: Siège arrière -

Sidecar -

POIDS ET PNEUMATIQUES

Poids à vide du châssis prêt à rouler kg. kg. Total kg.

Capacité de charge du châssis (art. 11 RG) kg. kg. kg.

Poids maximum garanti par le fabricant kg. kg. kg.

Poids à vide du v.h.c. carrossé (prêt à rouler) av. "Powerflite" . . . 960 kg. 760 kg. 1'720 kg.

Charge utile kg. kg. kg.

Poids maximum garanti du train roulier (camion / remorque) kg. kg. kg.

Pneumatiques Dimension 6.70 - 15 4 Ply Tubeless Nylon simples / XMAXX

Capacité de charge (par pneu) 550 kg. par essieu 1'100 kg. 1'100 kg.

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

VITTEH Firma: Münzgut

५५/५५ अपेक्षित बिटम उत्पादन की विवरणीय संकलन।

Flex möglich, kombinierbar mit neuem Stop 3 H.

Feux rapprochés 2, combinés av. feux rongers 21 II. Feux séparés, par rapprochement des deux feux 21 II. Feux rapprochés 2, combinés av. feux rongers 21 II.

DIMENSIONS

Width (avant)	11500 mm.	1495 mm.	1495 mm.	1495 mm.
Length (arrière)	11500 mm.	1495 mm.	1495 mm.	1495 mm.

Larguer hors-roue	A. + 300 N.	2:921 mm.	1:890 mm.	Emprunté	Longueur hors-roue	Hauteur (au chargé)
		2:921 mm.	1:890 mm.		5:200 mm.	1:595 mm.
					5:200 mm.	1:595 mm.
					5:200 mm.	1:595 mm.
					5:200 mm.	1:595 mm.

Porta à sazón, estrípia	Crochetel de revestimiento (alum. dcp., ss.)	Crochetel de revestimiento (alum. dcp., ss.)	Diámetro de la manga en el diámetro
1,380 mm.	---- mm.	---- mm.	13,50 m.
---- mm.	---- mm.	---- mm.	13,00 m.
---- mm.	---- mm.	---- mm.	1,12, 1,15, 1,18 m.
Measuring point of the belt: A / In lateral extension	Max. width of the belt: 170 mm (ss.)	Width of the belt: 170 mm (ss.)	Width of the belt: 170 mm (ss.)
Measure the distance between the two points: 80 cm.	Max. width of the belt: 170 mm (ss.)	Max. width of the belt: 170 mm (ss.)	Max. width of the belt: 170 mm (ss.)

Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions
Largeur du pont de charge	Largeur intérieure	Hauteur du pont dep. à sol	Hauteur d'assise	Largeur du pont de charge	Largeur intérieure
m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.