

Catégorie
Bicyclette
av. moteur auxil.

Marque
HEINKEL

Désignation du type / Signe de reconnaissance
Perle - 49,9 cm³

Codification-type
N° 1787

Moyens de reconnaissance du type Désignation "Perle" s/tube de cadre avant et s/pare-boue arrière.
N° de châssis frappé Derrière le siège, dans caisson à outils.
N° de moteur frappé A droite sur carter moteur, sur plaquette du constructeur.
Constructeur du châssis) Ernst HEINKEL A.G., STUTTGART-Zuffenhausen (D)
Constructeur du moteur

MOTEUR
HEINKEL
Marque et type 477 A-1
Genre Monobloc, 2 temps
Carburant Benzine/huile
Nombre cyl. 1 Temps 2
Alésage 39 mm.
Course 41,8 mm.
CV. impôt 0,254
Cylindrée totale 49,94 cm³
CV. frein 1,5
Refroidissement air
Empl. du moteur centré en bas

CHASSIS
Nombre d'essieux 2
Entraînement sur roue arrière
1. Frein pied: Mécanique, à tambour, à ré-
tropolalage, (câble) sur roue arrière.
2. Frein à main: Mécanique, à tambour,
(à câble), sur roue avant.
3. Frein ---
Frein de remorque ---
Direction Guidon normal
Crochet de remorque ---
Nombre de vit. avant 2
Vit. en 1^{re} vit. 20 en prise dir. 40 km/h.

CARROSSERIE
Ernst HEINKEL AG.
Constructeur STUTTGART (D)
Genre / Forme
Bicyclette avec moteur
auxiliaire
Nombre de places ass. Total 1
Avant - Milieu - Arrière -
Nombre de places debout -
Four motifs: Siège arrière -
Sidécar -

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	16 kg.	20 kg.	36 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	23 x 2.00		simples / doublets
Capacité de charge (par pneu 75 kg.)	75 kg.	75 kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 A.

Marque: **H E L I A**

Cycl. antichoc: ampoule Bllux

15/15 W.

Feux de position

Feux rouges 1, sur pare-boue arrière

3 W.

Feux stop

Eclairage du N° de contr.

Indicateurs de direction: 5px.

Emplacement

Avertisseur 1, timbre à bicyclette

Ecuile-glace

DIMENSIONS

Voie } avant
 } arrière

mm. ---

Largeur hors-tout AV. 700 AR

mm. ---

Empachement

mm. 1.175

Longueur hors-tout

mm. 1.780

Hauteur (non chargé)

mm. 930

Garde au sol

mm. 150

Porte à faux, arrière

mm. ---

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

mm. ---

Crochet de remorque (porte à faux)

mm. ---

Diamètre de braquage ext. gauche

mm. ---

Diamètre de braquage ext. droite

mm. ---

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm. ---

Largeur du pont de charge

mm. ---

Hauteur intérieure

mm. ---

Hauteur du pont dep. la sol

mm. ---

Fidélité (hauteur)

mm. ---

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (cal. ES)

OBSERVATIONS

Mesure du bruit: A 7 m latéralement
au régime max. d'utilisation (40 km/h.) = 76 Phono.

ZÜRICH, le 9.2.1956.

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'experts-types