

Catégorie  
**Motocyclette**  
 (Scooter)

Marque  
**MOTOBECANE**

Désignation du type / Signe de reconnaissance.  
**S B H LUXE - MOBY SCOOTER**

Code de type  
**N° 1 7 9 0**

Moyens de reconnaissance du type Désignation "Type SB" sur plaquette du constructeur \*)  
 N° de châssis freppé A gauche sur partie supérieure du tube de selle  
 N° de moteur freppé A gauche, sur partie supérieure du carter de chaîne  
 Constructeur du châssis )  
 Constructeur du moteur ) **MOTOBECANE S.A., 14 - 16 rue Lesault, PANTIN (F)**

**MOTEUR MOTOBECANE**

Marque et type **Type S-H 125**  
 Genre **Monobloc vertical**  
 Carburant **Benzine/huile**  
 Nombre cyl. **1** Temps **2**  
 Alléage **54** mm.  
 Course **54** mm.  
 CV-impft **0,630**  
 Cylindres totaux **123,6** cm<sup>3</sup>  
 CV. frein **4,5**  
 Refroidissement **Air (turbo)**  
 Empl. du moteur **Sous la selle**

**CHASSIS**

Nombre d'essieux **2**  
 Entraînement sur **roue arrière (chaîne)**  
 1. Frein A pied: **Mécanique, à tambour à câble, sur roue arrière.**  
 2. Frein A main: **Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant.**  
 3. Frein **---**  
 Frein de remorque **---**  
 Direction **Guidon normal**  
 Crochet de remorque **---**  
 Nombre de vit. avant **3**  
 Vit. en tre vit. **-** en prise dir. **74 km/h.**

**CARROSSERIE**

Constructeur **MOTOBECANE**  
**PANTIN**  
 Genre / Forme  
**Scooter**  
 Nombre de portes **---**  
 Nombre de places ass. 1) Total **1**  
 Avant = Milieu = Arrière **-**  
 Nombre de places debout **---**  
 Four motos: Siège arrière **1)**  
 Sidécar **---**

**POIDS ET PNEUMATIQUES**

	Essies avant	Essies arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RC)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. complet (prêt à rouler) <b>SANS. SGO. SET.</b>	<b>34</b> kg.	<b>56</b> kg.	<b>90</b> kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train roulier ( camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>3.50 - 10</b>		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu <b>200 kg.</b> )	<b>200</b> kg.	<b>200</b> kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

ELEKT. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer Marke M A R C H A T Ø 130 mm

Abblendsystem Duplolempa m/Abblendkapsel 25 W.

Leuchtmittel 1, kombiniert (2 Glühlampen 12V-4.5)

Leuchtmittel 1, kombiniert (do.) 2

Kontrollleuchte 1, kombiniert (do.) 2

Lage ---

Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Scheinwerfer	--- mm
Spurweite } vorn	--- mm
Spurweite } hinten	--- mm
Gesamtbreite vorne	730 mm, hinten
Achsenabstand	1'215 mm
Gesamtlänge	1'850 mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'010 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Überhang, hinten	--- mm
Anhängverrichtung (Höhe ab Boden)	--- mm
Anhängverrichtung (Überhang)	--- mm
Äusserer Wendekreisdurchm. links	--- mm
Äusserer Wendekreisdurchm. rechts	--- mm
Höhe Sattel ab Boden	800 mm
Isomassenzoo	--- mm
Länge des Laderaumes	--- mm
Breite des Laderaumes	--- mm
Lichte Höhe	--- mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	--- mm
Scheinleuchten (Höhe)	--- mm

BEWERTUNGEN

\* ) solche Bezeichnung "S" vor Motornummer und "H" hinter Motornummer.

Bezeichnung "Joby" oben a/rechten Beinschützer

Maßmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (75 km/Std) = 85 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.V)

1) Anz. Sitzplätze: Bei diesem Fz. kann vorderhand

nur 1 Sitzplatz bewilligt werden, da die eingebaute

Unterstützung es nicht erlaubt mit 2 Pers. in einer

Steigung von 15% anzufahren. Für die Bewilligung

einer zweiten Person, muss das Fz. nochmals der

Typenprüfungs-Kommission vorgeführt werden.

2) Kontrollnummer-Bel.: Vollständig ungenügend -

Muss verbessert werden.

3) Fz.-Ständer: Um den Asphaltbelag zu schonen, sind am

Ständer Gummipfropfen anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 14.2.1956.

Die Typenprüfungs-Kommission