

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Endosseur-type II°
Voiture de tourisme	B O R G W A R D	H 1500 - ISABELLA Coupé	1957	1° 8 0 1 - B

Caractéristiques "ISABELLA" à l'av. s/calandre radiateur - "H 1500 Coupé" s/plaqu.constr. - "ISABELLA Coupé" s/couv.coffre - Carr. Coupé 2 portes Carburant Essence Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis Carl. F.W. BORGWARD G.m.b.H., BRUNEN (D)

N° du châssis frappé A dr. s/canal entrée air (sous capot) et s/plaquette constructeur

N° du moteur frappé A G. à l'av. s/bloc-moteur, sous la première bougie

Type du moteur 4 M 1,5 II

Position du mol. A l'avant Frein-moteur —

Cylindrée 1'493 cm³ Frein de remorque —

Dimensions ext. en mm

Temps 4 Transmission mécanique Treuil/Cabest. — Longueur 4'390

Refroidissement Eau Nombre vit. avant 4 Crechet de rem. — Largeur 1'750

Entraînement s/roues arr. Vitesses en 1^{re} 45 Vite avant 1'336 Hauteur 1'390

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 150 Vite arrière 1'360 Empattement 2'600

Nombre de pneus 4 Blocage différentiel — Diam. de braç. 9,70/10,10 Perte à faux arr. 1'000

Frein à pied Hydraulique, à expansion int., sur toutes les 4 roues

Frein à main Mécanique, à expansion int., à câble, sur les 2 roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	châssis	Dimensions int. en mm
A vide	590	505	1'095	Dimension	5.90-13	5.90-13	4 Ply	Longueur —
Charge utile	99	201	300	Charge pneu	395	395	—	Largeur —
Total *)	689	706	1'395	Larg. bd. roul.	—	—	—	Hauteur —
Caract. de fabr.	*)	—	1'440	Pression spec.	—	—	—	Hauteur ridelles —

Poids max. garanti nr. train roulant — Nombre de portes 2

Direction: position Linker Marque du moteur BORGWARD

Allègèr 75 Course 84,5 G. V. Impôts 7.605/75

Forme de la carrosserie Limousine (Coupé)

Nombre de places: total 4 - 5 *) (avant milieu arr.) Places debout —

Siège arrière — Side-car —

Phares: marque	BOSCH ou HELIA	Indicateurs de direction	4/ Clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = S/ailes av. - AR = Combinés av. feux stop	
Feux de position	2/ dans les phares **)	Essuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) ***)
Feux arrières	2/ combinés, à g. et à dr.	Rétroviseur	2/ à l'int. centre en haut & à l'ext. g.
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ combinés av. clignoteurs	Figurine de résisteur	Carniture de capot "B" de petit format; a été admis par la Commission spéciale.
Eclairage N° de contrôle	2/ centre couv. coffre pr. plaque allongée		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	6 Volts		
Niveau du bruit	80 Phones à 5'500 t/min. (Bruit mécanique 85 phones)		

Observations et exceptions:

- *) Nombre de places / Poids total garanti: Le nombre de places accordé ne doit pas dépasser 4 personnes (limité par le poids total garanti par le fabricant).
Sur la banquette arrière, maximum 2 personnes, mais place limitée pour les genoux et la tête.
- ***) En outre, 2 feux de stationnement à g. et à dr. (ne fonctionnent que séparément)
- ***) En sus, avertisseur optique (monté en série)