

Catégorie

Voiture
de tourisme

Marque

STUDEBAKER

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

56 B - COMMANDER *)

L'ordre de type

N° 1 8 1 1 / B

Moyens de reconnaissance du type Désign. "56 B" à droite s/auvent s/pl. & "V" devant No. moteur **)
 N° de châssis frappé A gauche, à l'int. montant avant de porte s/plaquette constructeur
 N° de moteur frappé A gauche, s/partie sup. du bloc-cylindres
 Constructeur du châssis STUDEBAKER - PACKARD CORPORATION (USA)
 Constructeur du moteur STUDEBAKER - PACKARD CORPORATION (USA)

MOTEUR	STUDEBAKER	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type	Sweepstake+)	Nombre d'essieux	Constructeur
Genre	259 V-8	Entraînement sur	STUDEBAKER-PACKARD CORPORATION
Carburant	En V., s. en tête	roues arrières	Genre / Ferme
Nombre cyl.	Benzine	1. Frein A pied: Hydraulique, à tambours, ++)	Limousine *)
Alésage	8 Temps 4	sur toutes les 4 roues.	Nombre de portes
Cours	90,486 mm.	2. Frein A main: Mécanique, à tambours, à câble, s/roues arrières.	Nombre de places ass. Total
CV-impôt	82,549 mm.	3. Frein ---	Avant 2-3 Milieu --- Arrière 3
Cylindres totale	21628	Frein de remorque ---	Nombre de places debout
CV. frein	4'247 cm³	Direction A gauche - A vis et secteur ++)	---)
Rafroidissement	170 +)	Crochet de remorque ---	Pour motos: Siège arrière
Empl. du moteur	Eau (pompe)	Nombre de vit. avant 3 Synchronesh §)	Sièges
	A l'avant	Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. Selon démultiplication	---

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) .. Synchronesh. §) ..	875 kg.	635 kg.	1'510 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	---	---	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	6.70 - 15	6 Ply Tubeless	simples / XXXXXXXX
Capacité de charge (par pneu 550 kg.)	1'100 kg.	1'100 kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque M A R C H A L

1)

Syst. antibrouillard Ampoules Blaux à cullier 35/35 W Feux rouges 2, comb. av. Feux stop & clignot. Feux rouges 2, centre conv. de coffre

Feux stop 2, comb. av. Feux rouges et clignot. AV. Lampe Indicateurs de direction Syst. 4, clignot. témoin

Avertisseur 1, électrique (2 tons)

Emplacement AV = Comb. av. Feux position (blancs) AR = Comb. av. Feux rges & stop (rges) Feux rouges 2, électriques

DIMENSIONS

Vols } avant
1.460 mm.
1.420 mm.
1.820 mm.

Longeur horizont AV. 1:810mm.

Empilement 2:1960 mm.

Longeur horizont 5:100 mm.

Hauteur (non charg) 1:525 mm.

Garde au sol 200 mm.

Porte à faux, entrée 1:200 mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) --- mm.

Crochet de remorque (porte à faux) --- mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 11,90 mm.

Diamètre de braguage ext. droite 12,20 mm.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm.

Largeur du pont de charge

mm.

Hauteur Intérieure

mm.

Hauteur du pont dep. la sol

mm.

Ridelines (Poutres)

mm.

OBSERVATIONS *) Désignation des modèles:

2-Door Sedan - 2-Door Custom (Coupe)

** Em outre, design. "Commander" Intégalement s/allées et à l'arrière, s/couvercle de coffre.

+ S/demande: AV. moteur special 185 CV. Frein et double échappement - Compression 8:1 et carburant.

++) S/demande: AV. direction servo-hydraulique AV. servo-frein à depression

Mesure du bruit: A 7 m Intégalement

AV régime max. d'utilisation = 80 phone

Ordre échappem. se terminant vers le pare-chocs.

1) Phares: Dispositifs "MARCHAL" avec ampoules Blaux à cullier montés par l'importateur.

2) Garniture de capot: Dangereuse; à enlever ou à modifier selon interprétation de l'art. 12, al. 3 RB

S/demande: Est lavé avec "Overdrive"

Poids à vide AV 880 kg. AR 640 kg. Total 1:520 kg.

ou

AV. transmission automatique "Flighthatch" Poids à vide AV 890 kg. AR 650 kg. Total 1:540 kg. (Blocage mécanique dans les côtes s/position "P")

Indication correspondante à inscrire s/rapp. expert.

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'expertise-types