

Catégorie
Bicyclette avec
moteur auxiliaire

Marque
MAMMUT

Désignation du type / Signe de reconnaissance
Extraklasse SACHS 47 cc

Ordre de type
No 1 8 2 4

Moyens de reconnaissance du type Désign. "50 K" s/pl. constructeur. "Mammut" latéralement s/rés.carb.
No de châssis frappé A gauche, sur tube de direction
No de moteur frappé A gauche, s/partie sup. du carter-moteur, sur plaquette constructeur
Constructeur du châssis MEISTER-WERKE, BIELEFELD (D)
Constructeur du moteur FICHEL & SACHS AG., SCHWEINFURT a/M. (D).

MOTEUR

Marque et type SACHS 50 K
Genre mot.aux.pr.bicycl.
Carburant Benzine/huile
Nombre cyl. 1 Temps 2
Alléage 38 mm.
Course 42 mm.
CV-impôt 0,242
Cylindres totale 47 cm³
CV. frein 1,6
Refroidissement air
Empl. du moteur au centre en bas

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
Entraînement sur roue arrière (chaîne)
1. Frein A pied: mécanique, à tambour central, à rétropédalage, s/roue arrière.
2. Frein A main: mécanique, à tambour central, à câble, sur roue avant.
3. Frein ---
Frein de remorque ---
Direction Guidon normal
Crochet de remorque ---
Nombre de vit. avant 2
Vit. en 1^{re} vit. --- en prise dir. 40 km/h. *)

CARROSSERIE

Constructeur MEISTER-WERKE
BIELEFELD (D)
Genre / Forme Bicyclette avec moteur auxiliaire
Nombre de pièces ---
Nombre de places ext. Total 1
Avant -- Milieu -- Arrière --
Nombre de pièces de best ---
Four moles: Siège arrière ---
Siège ---

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	46 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	23 x 2.00		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 90 kg.)	90 kg.	90 kg.	

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

I M P E X

Phares: Marque

Faux de position ---
Faux stop ---
Indicateurs de direction: Syst. ---
Avertisseur 1, électrique (vibreur)

6 V.

Syst. antiblousant) Ampoules Bilux à cullier

Feux rouges 1, électrique, comb. av. catadioptrique** (en verre)

Edalco du No de contr.

Emplacement

Essuie-glace

DIMENSIONS

Voie { avant --- mm.
 arrière --- mm.

Largeur hors-tout AV. 650 mm.

1.130 mm.

1.300 mm.

1.020 mm.

130 mm.

--- mm.

--- mm.

--- mm.

--- mm.

--- mm.

Empilement

Longueur hors-tout

Longueur hors-tout (non chargé)

Garde au sol

Porte à faux, arrière

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

Crochet de remorque (porte à faux)

Diamètre de braguage ext. gauche

Diamètre de braguage ext. droite

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm.

Largeur du pont de charge

mm.

Hauteur intérieure

mm.

Hauteur du pont dep. le sol

rideaux (hauteur)

mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 21.3.1956.

La commission d'expertise-types

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. req)

Emblème de la marque: L'emblème de la marque fixé sur le garde-boue avant doit être enlevé dans l'intérêt de la lutte contre les accidents. (Circ. DFP du 16.3.1956).

*) Avec roue dentée arrière de 28 dents.

*) Avec ampoule culot balonnette s/coussin caoutchouc.

Compteur de vitesse encastéré dans le phare.

Mesure du bruit: à 7 m latéralement au régime max. d'utilisation (40 km/h) = 78 phone.