

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

Catégorie Motocyclette (Scooter)	Marque L A M B R E T T A	Designation du type / signe de reconnaissance 150 LDA - avec démarreur electr. Mod. Luxe	Numéro de type N° 1847/B
--	------------------------------------	--	------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type "150 LD" à gauche et "L d Avv" à droite sur partie sup. protège-jambes.
 N° de châssis frappé A droite, sur partie inférieure du tube vertical de cadre arrière.
 N° de moteur frappé A droite, sur partie supérieure du carter moteur, sous le carburateur.
 Constructeur du châssis)
 Constructeur du moteur) **Soc. generale per l'industria metallurgica e meccanica INNOCENTI, MILANO (I)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type LAMBRETTA 150 LD	Nombre d'essieux 2	Constructeur INNOCENTI, MILANO
Genre Monobloc, 2 temps	Entraînement sur roue arrière (cardan)	Genre / Forme Scooter
Carburant Benzine / Huile	1. Frein A pied: Mécanique, à tambour, à câble, sur roue arrière.	Nombre de portes -
Nombre cyl. 1 Temps 2	2. Frein A main: Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant.	Nombre de places ass. Total 2
Alésage 57 mm.	3. Frein ---	Avant - Milieu - Arrière -
Courses 58 mm.	Frein de remorque ---	Nombre de places debout -
CV-impét 0,754	Direction Guidon normal	Pour motos: Siège arrière Oui**
Cylindres totale 148 cm³	Crochet de remorque ---	Sièges -
CV. frein 6	Nombre de vit. avant 3	
Rafroidissement Air (turbine)	Vit. en 1 ^{re} vit. - en prise dir. 75 - 80 km/h.	
Empl. du moteur Sous la selle		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . avec siège arrière.	45 kg.	79 kg.	124 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du tréla rouler (camion / remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques: Dimension	4.00 x 8		simples / XENONEX
Capacité de charge (par pneu 240 kg.) par essieu	240 kg.	240 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 Volt (2 x 6 Volt)

INNOCENTI

France: Marque
Système anti-démarreur Apopte Bilux à cuiller 25/25 W
Feux rouges 1, électrique avec cataplectro 3 W
Eclairage du N° de contr. 1, combiné (verre) 3 W
Feux stop
Indicateurs de direction Syst.
Avertisseur 1, électrique (vibreur)
Essui-glace

DIMENSIONS

Voie } avant
 } arrière
Longeur hors-tout AV. 240 AR.
Empiètement

Longeur hors-tout 11810 mm.
Hauteur (non chargé) 960 mm.
Garde au sol 110 mm.
Porte à l'av. arrière

Crochet de remorque (haut. dep. sol) mm.
Crochet de remorque (porte à faux) mm.
Diamètre de braguage ext. gauche mm.
Diamètre de braguage ext. droite mm.

Dim. Intérieures

Longeur du pont de charge mm.
Largeur du pont de charge mm.
Hauteur intérieure mm.
Haut. du pont dep. le sol mm.
Nidelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Modèle avec démarreur électrique.
Compteur de vitesse sur tableau de bord.

Mesure du bruit: A 7 m latéralement

Au régime max. d'utilisation (80 km/h) - 84 - 85 phone
équipé d'un silencieux d'aspiration DELTORO F 17 et d'un pot
d'échappement marqué APP. I.G.M. 075/56/S.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (voir ES)
et rigide.

** Siège arrière d'origine livré par la fabrique, avec poignée fixe

Lieu et date de l'expertise

Berne, le 3.8.1956.

La commission d'experts-types