

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Vhc. pr transports mixtes	Marque VOLVO	Type 1 4 5 S-7 places	Fiche d'homologation n° CH 1850 07
--	-----------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "145 S" de chaque côté sur aile avant

"145334.." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent
A partir du No de châssis 9 200 - Modèle av. siège compl. à l'arrière

Numéro du châssis frappé à droite, sur montant de porte avant

Signe d'identification du moteur frappé "B 20" (2 carburateurs) à gauche, sur bloc

Constructeur Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg(S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss *

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite +) Assistance			Marque	VOLVO Carbur. ess.	
Frein de service	hydr., disques, 2-circuits, ass. par dépression,			Type	B 20 B = 2 carburateurs	
Frein auxiliaire	méc., à exp. int., triangles/ répartiteur sur			Position	avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.	à câble, s. roues AR [roues AR			Alésage	88,9 Course 80	
Transmission	méc. toute synchronisée Nombre vit. 4			Cylindr.	1985 cm³ CV-Impôt 10,10	
Blocage differ.	s. dem. Crochet rem. Vitesse max. 155 km/h			CV-puiss.	100 (DIN) à 5500 t/m	

CARROSSERIE	Forme limousine	Nombre portes 4 + 1 AR	Refroidissement eau
	Toit ouvert		Bruit 85 dB (B) à 5500 t/m.
Nombre de places : Total 7 ; AV 2 ; milieu 3 ; AR 2 siège compl. AR			Amortissement bruit 2 pots
			470 x Ø 127 / 500 x Ø 130

DIMENSIONS	Voie	AV 1350	AR 1350
	Diam. braquage	G 9,6	DR 9,25
Empattement	2600 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4640	1050/1890	
Largeur	1730	1050/1160	
Hauteur	1475	780	
Porte à faux	AV 790		
	AR 1250	1010	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	575		670	1245
Charge utile	65		490	555
Poids total	640		1160	1800
Garantie fabr.	750		1160	1800
Dimens. pneus	165 S 15 8 PR			
Charge p. essieu	1190 (2,1)		1190 (2,1)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ ROBO E5 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux, as, Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 104 dB/B

Essuie-glace 2/ à l'AV + 1/ à l'AR Lave-glace AV + AR

Feux arrières 2/HELLA K 33379 Catadioptres 2/a, feux arr.

Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparés

Eclair. plaque contr. 2/ au centre Plaque forme XXXX oblongue

Rétroviseur 1/ intér. + 1/ extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Transports mixtes

Marque & type VOLVO 145 S

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 1850 07

Forme de la carr. Limousine

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 7 (2 avant)

Poids à vide 1245 Carburant essence

CV 10,10

Charge utile 555 Cylindrée 1985 cm³

Poids total 1800 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) 2ème importateur F. Häusermann Zurich

+) 1453341S = direction à gauche / 1453342S = direction à droite

Les chiffres 1453341S signifient :

145 = modèle 145, combi (5 portes)

3 = moteur B 20 B (2 carburateurs)

3 = exécution spéciale (4=exécution USA)

4 = boîte c.v. M 40

1 = direction à gauche (2=direction à droite)

S = année du modèle 1969 (change chaque année)

Lorsque le tuyau d'échappement est dirigé à gauche de 60°, admis selon lettre CET 31.7.68

Lieu et date de l'expertise

Lyss, 27.9.68

La commission d'expertise