Véhicule pour	Marque	Туре	,	Fiche d'homolog	ation n ^o	
transports mixtes	AOFAO	L 3314-HT-Lapland	er	сн <u>1850 08</u>	<u> </u>	
MOYENS D'IDENTIFICATIO	N "L 3314 HT" à l'avant à droite vers le marc	hepied latér.	sur_lon	geron et sur	plaquette_	
Numéro du chassis frappé	à l'avant, à gauche, la eur frappé <u>"B 18" fondu</u> su Goeteborg (S)	itéralement sur los ur bloc-moteur ; "L Importateur VOI.VO SA	KS" vers			
Direction méc, LKS	Nombre de roues 4 Entrair Assistance ulique à exp. int. s. t	•		VOLVO c		
Frein auxiliaire <u>)méc.exp.int.à câble</u> Ralentisseur Frein stationn ^t . <u>)sur arbre de cardan</u> Frein pr. rem. Transmission <u>méc. toute synchron</u> . Nombre vit. 4 x 2			Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 84,14 Course 80 Cylindr. 1780 cm³ CV-Impôt 9,06			
Blocage differ. autom. Crochet rem. sur demande Vitesse max. 85 km/h CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 5 /41at. Toit ouvert [+ 1/ à 1'AR Nombre de places : Total 8 ; AV 2 ; milieu ; AR 2x3 ; Places debout			CV-puiss. 68 (DIN) à 4500 t/m Refroidissement eau Bruit 78 dB (A) à 4500 t/m Amortissement bruit 380x125 Ø +)			
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1338 AR 1338 ge G 10.9 DR 10.75	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	_895 _185 _1080 _1200 _8.90_16_ _1600	1600	TOTAL 1660 790 2450 2450	
lat.					•	

	Equipement électrique 12 v E5 Avertisseur optique			MIS DE CIRCULATION or.transp.mixtes
	ilux, as. Feux de position 2/ds.pha	res Marque & type	VOLVC	"L 3314 HT"
Feux de gabarit	Feux de brouillard	Châssis n ^o		(selon véhicule)
Avertisseur <u>l/élect</u>	rique (1-ton) Niv. sonore 100 (DB/A) Homologation	no CH	1850 08
Essuie-glace <u>2/ élect</u>	triques Lave-glace oui	Forme de la c	arr.	limousine
Feux arrières 2/ combi	<u>nés</u> Catadioptres 2/sép. 70m	m Ø Couleur		(selon véhicule)
Feux stop 2/ combi	nés Feux de recul	Places ass. :	Total 8	(2_avant)
Eclair, plaque contr. 1/ S	rép. LKS Plaque forme haute/m	ntaniguae Poids à vide	1660	Carburant B
Rétroviseur 3/1/int	<u>ér. 2/ extér.</u> Indic. vitesse <u>km</u> /	h Charge utile	790	CV 9.06 Cylindrée 1780 cm ³
Indic. direction clign. <u>4</u> /	/ 	_	2450	
AV <u>orange</u> la	atér. AR orange			l'ensemble
Avert. clign.	Lampes de travail			
Feux complémentaires :				
		<u></u> _l		

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Entraînement sur roues avant peut être désenclenché

+) Amortissement bruit : L'orifice de sortie du tuyau d'échappement est dirigé de biais vers l'arrière par l'importateur.

Remplace BT. 4441/A du 3.12.1963 Nouveau contrôle du 12.11.1968

Lieu et date de l'expertise
__INSS_:12.11.1968

La commission d'expertise