

Véhicule pour transports mixtes	Marque V W	Type 36 - 1600 A VARIANT	+) Fiche d'homologation n° CH 1852 08
---------------------------------	---------------	-----------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "1600 Variant" à l'arrière du vhc.
"36" devant n° de châssis et s. plaquette constructeur, à l'avant à côté fermeture du capot

+) A partir n° de châssis : 3602000001

Numéro du châssis frappé sur tunnel du châssis, sous sièges arrière et s. plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "K" sur carter du moteur, au milieu, en haut

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, WOLFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.arrière
Direction gauche ou droite Assistance -
Frein de service Hydraul.2-circ.AV=disques,AR=exp.int.
Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble
Frein stationn^t. s.roues arrière Frein pr. rem. -
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
Blocage differ. s/dem. Crochet rem. - Vitesse max. 125 km/h

MOTEUR Genre à cyl.opp. Temps 4
Marque V W Carbur. B
Type "K"
Position à l'arrière Nombre cyl. 4
Alésage 83 Course 69
Cylindr. 1493 cm³ CV-Impot 7.60
CV-puiss. 45 (DIN) à 3950 t/m
Refroidissement Air
Bruit 76 dB (B) à 3950 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappem^t

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2+1 AR
Toit ouvert s/demande
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,15</u>	DR <u>11,00</u>
Empattement	<u>2400</u> / (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4340</u>	<u>1060/1660</u>
Largeur	<u>1605</u>	<u>920/1170</u>
Hauteur	<u>1475</u>	<u>760</u>
Porte à faux	AV <u>920</u>	
	AR <u>1020</u>	<u>800</u>
lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>390</u>		<u>600</u>	<u>990</u>
Charge utile	<u>155</u>		<u>340</u>	<u>495</u>
Poids total	<u>545</u>		<u>940</u>	<u>1485</u>
Garantie fabr.	<u>580</u>		<u>940</u>	<u>1485</u>
Dimens. pneus	<u>6.00 - 15 L</u>		<u>6 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1060</u>		<u>1060</u>	
Poids maxi remorquable	<u>sans frein 490 kg</u> <u>avec frein 650 kg</u>			
	<u>roulottes & rem.engins sport 800 kg</u>			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLIA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 104 (dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/~~orange~~
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pour transports mixtes
 Marque & type V W 36-1600 Variant +)
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1852 08
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 990 Carburant B
 CV 7.60
 Charge utile 495 Cylindrée 1493 cm³
 Poids total 1485 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Complément administratif de la FH n° 5734

+) A partir du numéro de châssis : 3602000001

Lieu et date de l'expertise

WOLFSBURG, 8.7.1969

La commission d'expertise