

Véhicule pour transports mixtes	Marque V W	Type 36 - 1600 L / VARIANT +) av. essieu renforcé	Fiche d'homologation n° CH 1852 11
MOYENS D'IDENTIFICATION "1600 L Variant" (+) à l'arrière, à gauche, du véhicule "36-M 267" s. plaquette constructeur, à l'avant à côté fermeture capot A partir du n° de châssis : 3602000001			
Numéro du châssis frappé sur le tunnel du châssis, sous sièges arrière, et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "T" ou "U" sur bloc-moteur, en haut, au milieu ++)			
Constructeur VOLKSWAGENWERK AG, WOLFSBURG(D) Importateur AMAG, SCHINZNACH-BAD/AG			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.		MOTEUR Genre à cyl. opp. Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque V W Carbur. B	
Frein de service Hydraul. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int.		Type "T" ou "U" ++)	
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, _____)		Position à l'arrière Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues arrière		Alésage 85,5 Course 69	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1584 cm ³ CV-Impot 8,07	
Blocage differ. s/dem. Crochet rem. - Vitesse max. 135 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 + 1 AR		Refroidissement Air	
Toit ouvert s/demande		Bruit 80 dB (B) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem ^t ++)	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1310 AR 1346		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,15 DR 11,00		A vide 390 600 990	
Empattement 2400		Charge utile 155 430 585	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 545 1030 1575	
Longueur 4340 1060/1660		Garantie fabr. 580 1030 1575	
Largeur 1605 920/1170		Dimens. pneus 6.00-15 L 8 PR ou 165 SR 15	
Hauteur 1475 760		Charge p. essieu 1090 1090	
Porte à faux AV 920		Poids maxi remorquable sans frein 490g	
AR 1020 800		avec frein 650 kg	
lat. _____		roulottes & rem. pr. engins sport 800 kg	

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 101 dB/B
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ Plaque forme haute/~~octogone~~
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : Feux stationnem^t AV = 2/blanc
 AR = 2/rouge

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Vhc. pour transports mixtes
 Marque & type V W 36 - 1600 +)
 avec essieu renforcé
 Homologation n° CH 1852 11
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. ; Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 990 Carburant B
 cv 8,07
 Charge utile 585 Cylindrée 1584 cm³
 Poids total 1575 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- +) Variante d'exécution : "36-1600 LE Variant"
 ++) Type du moteur : "U" = Electronic à injection : Atténuation du bruit
 1 pot échappement 850 x 110 mm Ø
 "T" = A carburateur : Atténuation du bruit
 1 pot échappement 875 x 160 x 120 mm

Lieu et date de l'expertise

WOLESBURG, 8.7.1969

La commission d'expertise