

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge

--léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Export Div., Marque: D O D G E
Détroit USA
Dénomination du type: W. D. X Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	- kg	kg	kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	3947 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	2470 kg	1430 kg	1040 kg
* Charge utile maximale	1477 kg	157 kg	1320 kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: sur 4 roues ou roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, en avant, à l'extérieur, et sur
plaquette au montant de la porte droite
Distance des essieux: 3200 mm Ecartement des roues: avant 1680 mm arrière 1650 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 16,5 m à droite 16,3 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 9.00 - 16" - 6 ply arrière 9.00 - 16" - 8 ply (simple)
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm
Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 260 mm sous l'essieu arrière 250 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en avant, en-haut
Constructeur du moteur: Dodge Type: Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 82,549 mm Course: 117,47 mm Temps: 4
Cylindrée: 3772 cm³ CV au frein: 94 CV impôts (coeff. 0,4): 19,21

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: transmission
3e frein: genre: - - - - - système: - - - - -

Dispositif pour freinage de la remorque: - - - - - système: - - - - -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam système anti-éblouissant: double filament
Feux de position: 2, au torpédo, à l'arrière

Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.

Fiches: - - - - - Système: - - - - - Emplacement: - - - - -

Cliçnoteurs: - - - - - Système: - - - - - Emplacement: - - - - -

Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): pont-courbe en tôles d'acier Constructeur: Chrysler Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 2430 mm largeur: 1360 mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1500 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: 450 mm

Largeur totale du véhicule: 1570 mm Longueur totale du véhicule: 5300 mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 1150 mm Du milieu de l'essieu avant: 920 mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: Prolonger le tuyau d'échappement vers l'arrière.

Installer des indicateurs de direction.

Date et lieu de l'expertise: Borno, 9.7.47. Le Secrétaire.