

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture automobile légère (Station Wagon)	Marque ESCORT	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 101 E - Estate Car *	Borderaux-typa N° 1088
--	-------------------------	---	----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type **Désignation "100 E" en préfixe du numéro de châssis. ***
 N° de châssis frappé **A droite, à l'intérieur de l'aile, en haut sous le capot et sur plaquette.**
 N° de moteur frappé **A droite, à l'avant, sur partie supérieure de bloc-moteur.**
 Constructeur du châssis) **FORD MOTOR COMPANY Ltd., DAGENHAM (GB)**
 Constructeur du moteur)

MOTEUR Marque et type FORD (GB) 100 E L-Head Genre En ligne, s. latér. Carburant Benzine Nombre cyl. 4 Temps 4 Alliage 63,499 mm. Course 92,456 mm. CV.impôt 5,965 Cylindre totale 1'172 cm ³ CV. frein 36 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied: Hydraulique, à tambours, sur toutes les 4 roues. 2. Frein A main: Mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières. 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction A gauche - A vis et doigt Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 3 Vit. en 1 ^{re} vit. 24 en prise dir. 90 km/h.	CARROSSERIE Constructeur FORD MOTOR Co. Ltd. DAGENHAM Genre / Forme Licouline commerciale (Estate Car - Station Wagon) Nombre de portes 2 + 1 arr. Nombre de places ass. Total 4 Avant 2 Milieu - Arrière 2 Nombre de places debout - Pour motos: Siège arrière - Sidécar -
---	--	--

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	559 kg.	660 kg.	1'193 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	435 kg.	394 kg.	829 kg.
Charge utile <u>y. compris occupants.</u>	kg.	kg.	364 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	—	—	— kg.
Pneumatiques: Dimension	5.60 - 13	6 Ply	simples / double
Capacité de charge (par pneu 355 kg.) par essieu	710 kg.	710 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V.

Phares: Marquis LUCAS Continental

Feux de position 2, sous les phares 6 M.

Feux stop 2, cablées avec feux rouges 18 M.

Indicateurs de direction: Syst. 4, cillignoteurs avec lampe-técolin
 18 M Essui-glace
 AV = Cablées avec feux position (blanc)
 AR = Au-dessus des feux rouges (rouge)
 2, à dépression (réglables)
 2, à dépression (réglables)

Dispositif rétroviseur: 2, à l'intérieur en haut, au centre et à gauche à l'extérieur sur aile avant.

DIMENSIONS

Voie { avant 1'220 mm.
 arrière 1'205 mm.

Longueur hors-tout AV. 1'550 AR.

Empâtement 2'210 mm.

Longueur hors-tout 3'550 mm.

Hauteur (non chargé) 1'610 mm.

Garde au sol 190 mm.

Porte à faux, arrière 720 mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) ——— mm.

Crochet de remorque (porte à faux) ——— mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 10,42 m.

Diamètre de braguage ext. droite 9,55 m.

Dim. intérieures

Longueur du pont de charge 1'160 mm.

Largeur du pont de charge 920/1'220 mm.

Hauteur intérieure 870 mm.

Hauteur du pont dep. le sol 730 mm.

Ridelles (hauteur) ——— mm.

Porte à faux surface chargement 550 cm

Lausanne, le 15.5.1956.

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'experts-types

OBSERVATIONS

*) En outre, désignation "101 Em" sur plaque à l'avant, sous le capot, et "ESCORT" à l'avant du véhicule et à l'arrière sur hayon intérieur.

Mesure du bruit: A 7 m latéralement

Au régime max. d'utilisation = 80 phono.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. cas)

1) Griffes tuyaau échappement: ils doit pas être dirigé vers le sol; doit être modifié.

2) Enjoliveurs: L'enjoliveur de capot (jone chromé avec ergot) doit être enlevée selon prescriptions du Dépts. féd. de Justice et police. (Circ. du 16.3.56).