

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISES-TYPES DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque MERCEDES - BENZ	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 1 9 0 (121.010/121.011) *	Bordereau-type No 1 8 9 0
---	----------------------------------	--	-------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type "Baumuster 190/121.010" resp. "190/121.011" s/plaquette constructeur *)
 No de châssis frappé A l'avant, à droite, s/face sup. longeron, et s/plaquette du constructeur *)
 No de moteur frappé A gauche, à l'avant s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage
 Constructeur du châssis) DAIMLER-BENZ AG. Stuttgart - Untertürkheim (D)
 Constructeur du moteur)

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
MERCEDES-BENZ Marque et type M 121 B 1 Genre En ligne OHC Carburant Benzine Nombre cyl. 4 Temps 4 Allésage 85 mm. Course 83,6 mm. CV/impôt 9,664 Cylindrée totale 1'897 cm ³ CV. frein 75 (DIN) Refroidissement Eau (pompe) Empl. du moteur A l'avant	2 Nombre d'essieux Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : Hydraulique avec servo à dépression, sur-toutes les 4 roues. 2. Frein A main : Mécanique, à tambours, à câble sur roues arrières. 3. Frein - Frein de remorque - Direction A gauche - A circulation de billes Crochet de remorque - Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. 40 en prise dir. 140 km/h.	DAIHLER-BENZ AG Constructeur Genre / Forme Limousine sans ciel ouvert, ou avec ciel ouvert 4 * Nombre de portes 4 Nombre de places ass. ** Total 5 (5-6) Avant 2 Milieu - Arrière 3 (2-3) ** Nombre de places debout - Pour motos: Siège arrière - Siège -

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RD)	kg.	kg.	- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	770 kg.	860 kg.	1'650 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	610 kg.	570 kg.	1'180 kg.
Charge utile	kg.	kg.	- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			- kg.
Pneumatiques: Dimension	6.40 - 13 4 Ply		simples / XXXXX
Capacité de charge (par pneu 455 kg.)	910 kg.	910 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V

Phares: Marque H E L L A

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, cabines (orange) 15 W

Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. av. lampe-témoin

Avertisseur 1, électrique (2 tons)

Syst. antibrouillard Ampoules Blix à cuiller 35/35 W
 Feux rouges (2, catadioptrés rouges
 2, cabines 5 W
 Eclairage du No de contr. 2, centre cov. coffre 5 W
 AV = Latér. s/allées avant (orange) 15 W
 AR = Combin. av. feux stop (orange) 15 W
 Emplacement
 Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

1430 mm. } avant
 1470 mm. } arrière

1740 mm. AV. 1740 AR

1740 mm. Empattement

2650 mm. Longueur hors-tout

1560 mm. Hauteur (non chargé)

175 mm. Garde au sol

1100 mm. Porte à feux, arrière

- mm. Crochet de remorque (haut. dep. sol)

- mm. Crochet de remorque (porta à feux)

10,60 m. Diamètre de braguage ext. gauche

10,70 m. Diamètre de braguage ext. droite

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm. Largeur du pont de charge

mm. Hauteur intérieure

mm. Haut. du pont dep. le sol

mm. Fidélités (hauteur)

OBSERVATIONS

*) Linousine sans ciel ouvert = Baumuster 121.010

Linousine avec ciel ouvert = Baumuster 121.011

(Plaque: Sous le capot, à droite s/faco int. aile

**) Nombre de places: Pour l'octroi de 5-6 places, le véhicule

doit être équipé d'une banquette transversale à l'avant.

Mesure du bruit: A 7 m latéralement

Au régime max. d'utilisation = 78 phone

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (col. 2)

1) Figurine de radiateur: L'étoile "Mercedes" sur le bouchon de radiateur ne peut pas être acceptée. Decore réservée une décision contraire de la Commission spéciale, selon directives du Dépt. féd. de Justice et police du 16.3.1956

Lieu et date de l'expertise-Typs

La commission d'expertise-Typs

ZURICH, le 16.5.1956